

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Flessibile acqua fredda
<b>Caratteristiche particolari</b>	Resistenza molto elevata alle alte e basse temperature Ottima reattività di liquidi di raffreddamento, oli e detergenti Ottima reattività rispetto ai processi relativi all'ozono, ai raggi UV e all'invecchiamento la morbidezza del silicone contiene un comodo montaggio
<b>Norma</b>	SAE J20R1 CLASS A
<b>Strato interno</b>	Silicone blu
<b>Inserzioni</b>	Inserzione tessile
<b>Strato esterno</b>	Silicone blu
<b>Colore</b>	blu
<b>Temperatura min.</b>	-60 °C
<b>Temperatura max.</b>	200 °C
<b>Mezzi</b>	Liquidi di raffreddamento aria calda



## Articolo

Denominazione	Ø interno (mm)	Ø esterno (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Spessore parete (mm)	Pressione di scoppio (bar)
<b>SILIKON 08-4 BL</b>	8	16	20,0	4,0	60
<b>SILIKON 10-4 BL</b>	10	18	20,0	4,0	60
<b>SILIKON 12-4 BL</b>	12	20	19,0	4,0	57
<b>SILIKON 14-4 BL</b>	14	22	18,0	4,0	54
<b>SILIKON 16-4 BL</b>	16	24	15,0	4,0	45
<b>SILIKON 18-4 BL</b>	18	26	13,0	4,0	39
<b>SILIKON 20-4 BL</b>	20	28	12,0	4,0	36
<b>SILIKON 22-4 BL</b>	22	30	12,0	4,0	36
<b>SILIKON 25-4.5 BL</b>	25	34	11,0	4,5	33
<b>SILIKON 28-4.5 BL</b>	28	37	10,0	4,5	30
<b>SILIKON 30-4.5 BL</b>	30	39	10,0	4,5	30
<b>SILIKON 32-4.5 BL</b>	32	41	9,0	4,5	27
<b>SILIKON 35-4.5 BL</b>	35	44	8,0	4,5	24
<b>SILIKON 38-4.5 BL</b>	38	47	7,0	4,5	21
<b>SILIKON 40-4.5 BL</b>	40	49	7,0	4,5	21
<b>SILIKON 45-4.5 BL</b>	45	54	6,0	4,5	18
<b>SILIKON 48-4.5 BL</b>	48	57	6,0	4,5	18
<b>SILIKON 50-4.5 BL</b>	50	59	6,0	4,5	18
<b>SILIKON 57-4.5 BL</b>	57	66	5,0	4,5	15
<b>SILIKON 60-4.5 BL</b>	60	69	5,0	4,5	15
<b>SILIKON 65-5.5 BL</b>	65	76	5,0	5,5	15
<b>SILIKON 70-5.5 BL</b>	70	81	4,0	5,5	12
<b>SILIKON 80-6 BL</b>	80	92	3,0	6,0	9

I valori si riferiscono alla temp. ambiente (20°C); consigliamo una riduzione della temperatura d'esercizio del 20% ogni 100°C