# HK DKZE A

Valvola direzionale magnetica proporzionale GN 10

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Esecuzione** | Valvola a 4/2 vie o 4/3 vie<br>a comando diretto<br>per l'uso in circuiti di regolazione aperti |
| **Entità della fornitura** | con bobina, senza connettore |
| **Pressione d'esercizio** | P, A, B: max. 315 bar / T: max. 210 bar |
| **Attacco** | ISO/Cetop 05 GN10 |







## Descrizione

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
bobine magnetiche completamente incapsulate
Tempo di reazione < 40 ms
Isteresi < 5%

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre configurazioni a richiesta

## Articolo

| Denominazione | Tipo | Copertura | Portata max. (L/min) | Regolazione | Esecuzione | Tipo di pistone | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DKZE A 151 L5** | 4/2 | P, A, B, T positivo (chiuso) | 105,0 | lineare | Ritorno molla | L5 [A/B/P/T]-[PA/BT] | 4,5 |
| **HK DKZE A 171 D5** | 4/3 | P, A, B, T positivo (chiuso) | 105,0 | progressivo, passaggio A, B con rapporto 2:1 | Ritorno molla | D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 6,1 |
| **HK DKZE A 171 S3** | 4/3 | P, A, B, T positivo (chiuso) | 80,0 | progressivo | Ritorno molla a 0 | S3 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 6,1 |
| **HK DKZE A 171 L5** | 4/3 | P, A, B, T positivo (chiuso) | 105,0 | lineare | Ritorno molla a 0 | L5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 6,1 |
| **HK DKZE A 173 D5** | 4/3 | P positivo (chiuso); A, B, T negativo (aperto) | 105,0 | progressivo, passaggio A, B con rapporto 2:1 | Ritorno molla a 0 | D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 6,1 |
| **HK DKZE A 173 S3** | 4/3 | P positivo (chiuso); A, B, T negativo (aperto) | 80,0 | progressivo | Ritorno molla a 0 | S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 6,1 |
| **HK DKZE A 173 L5** | 4/3 | P positivo (chiuso); A, B, T negativo (aperto) | 105,0 | lineare | Ritorno molla a 0 | L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 6,1 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Accessori

| | |
|---|---|
| **HK EBM AS** | Amplificatore proporzionale digitale |
| **HK SP DIN 43650** | Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK M HK DK** | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*