



Caratteristiche

| | |
|------------------------|--|
| Entità della fornitura | con bobina 24 CC senza connettore |
| Pressione d'esercizio | P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar |
| Portata | max. 30 l/min (si vedano le curve caratteristiche) |
| Attacco | ISO/Cetop 03 GN6 |
| Elemento di fissaggio | 4 pz. vite a testa esagonale interna M5x50 12.9 |

**Descrizione**

Valvole direzionali a 2 o 3 vie con distributore a sede con 2 posizioni di commutazione

I magneti e tutte le parti mobili si attivano internamente nell'olio

Bobina magnetica 24 VCC con azionamento manuale d'emergenza

Articolo

| Denominazione | Tipo | Portata max. (L/min) | Esecuzione | Peso (kg) |
|--------------------|------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| HK DLEH 2A X 24DC | 2/2 | 12,0 | senza corrente e aperto, | 1,5 |
| HK DLEH 2C X 24DC | 2/2 | 12,0 | senza corrente e chiuso, | 1,5 |
| HK DLEH 3A X 24DC | 3/2 | 12,0 | senza corrente e aperto, | 1,5 |
| HK DLEH 3C X 24DC | 3/2 | 12,0 | senza corrente e chiuso, | 1,5 |
| HK DLEHM 3A X 24DC | 3/2 | 30,0 | senza corrente e aperto, | 1,7 |
| HK DLEHM 3C X 24DC | 3/2 | 30,0 | senza corrente e chiuso, | 1,7 |

Accessori

| | |
|-----------------|--|
| HK SP DIN 43650 | Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |