

### Savybės

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>1 jungtis</b>               | cilindrinis BSP išorinis sriegis                          |
| <b>1 sandarinimo forma</b>     | G forma   |
| <b>2 + 3 jungtis</b>           | metrinis cilindrinis išorinis sriegis                     |
| <b>2 + 3 sandarinimo forma</b> | 24° vidinis kūgis   |
| <b>Konstrukcija</b>            | įsukama srieginė jungtis, keičiamos krypties              |
| <b>Gaminio forma</b>           | „L“ formos  |
| <b>Norma</b>                   | ISO 8434-1  |
| <b>Tiekimo apimtis</b>         | Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo) |
| <b>Medžiaga</b>                | Plienas   |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>      | padengtas galvaniniu būdu                                 |



### Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

### Prekė

| Pavadinimas    | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | G1           | G2 + G3    | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR (Sandarinimo žiedas) |
|----------------|--------|---------------------|-----------|--------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|-------------------------|
| XELOR NW 06 HL | L      | PN 315              | 8         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9,5    | 16      | 22,5    | 23      | 14      | 19 | 10,77 x 2,62            |
| XELOR NW 08 HL | L      | PN 315              | 10        | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9,5    | 17      | 24,5    | 24      | 19      | 19 | 10,77 x 2,62            |
| XELOR NW 10 HL | L      | PN 250              | 12        | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9,5    | 19      | 27,5    | 26      | 19      | 22 | 13,94 x 2,62            |
| XELOR NW 13 HL | L      | PN 250              | 15        | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13,0   | 21      | 30,0    | 28      | 22      | 27 | 17,86 x 2,62            |
| XELOR NW 16 HL | L      | PN 250              | 18        | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 13,0   | 24      | 36,5    | 31      | 27      | 27 | 17,86 x 2,62            |
| XELOR NW 20 HL | L      | PN 160              | 22        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 13,0   | 28      | 37,5    | 35      | 30      | 36 | 23,47 x 2,62            |
| XELOR NW 25 HL | L      | PN 160              | 28        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 16,0   | 31      | 41,0    | 38      | 36      | 41 | 29,74 x 3,53            |
| XELOR NW 32 HL | L      | PN 160              | 35        | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2   | 16,0   | 38      | 49,0    | 48      | 50      | 50 | 37,69 x 3,53            |
| XELOR NW 40 HL | L      | PN 160              | 42        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 16,0   | 38      | 51,0    | 49      | 50      | 55 | 44,04 x 3,53            |
| XELOR NW 32 HS | S      | PN 160              | 38        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 16,0   | 34      | 53,0    | 50      | 50      | 55 | 44,04 x 3,53            |

Serijs: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus - PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis - Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo