

## Savybės

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 1 jungtis             | cilindrinis BSP išorinis sriegis              |
| 1 sandarinimo forma   | E forma                                       |
| 2 jungtis             | metrinis cilindrinis išorinis sriegis         |
| 2 sandarinimo forma   | 24° vidinis kūgis                             |
| Konstrukcija          | sukamoji srieginė jungtis (įsukamoji jungtis) |
| Konstrukcijos priedas | Rutulinis guolis                              |
| Gaminio forma         | tiesus  |
| Tiekimo apimtis       | Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu  |
| Medžiaga              | Plienas                                       |
| Paviršiaus apsauga    | padengtas galvaniniu būdu                     |



## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinų temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

| Pavadinimas  | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | G1           | G2         | i (mm) | Ø d3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|--------------|--------|---------------------|-----------|--------------|------------|--------|-----------|---------|---------|----|----|----|
| DGR NW 03 HS | S      | PN 250              | 6         | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 12     | 19        | 49      | 42,0    | 22 | 17 | 17 |
| DGR NW 04 HS | S      | PN 250              | 8         | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 12     | 19        | 49      | 42,0    | 22 | 17 | 19 |
| DGR NW 08 HS | S      | PN 250              | 12        | G 3/8" -19   | M 20 x 1,5 | 12     | 22        | 60      | 52,5    | 30 | 24 | 24 |
| DGR NW 13 HS | S      | PN 250              | 16        | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 14     | 27        | 60      | 54,5    | 30 | 27 | 30 |
| DGR NW 16 HS | S      | PN 250              | 20        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 16     | 32        | 76      | 65,5    | 41 | 36 | 36 |
| DGR NW 20 HS | S      | PN 250              | 25        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 18     | 40        | 78      | 66,0    | 41 | 41 | 46 |
| DGR NW 25 HS | S      | PN 250              | 30        | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2   | 20     | 50        | 89      | 75,5    | 60 | 46 | 50 |
| DGR NW 32 HS | S      | PN 250              | 38        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 22     | 55        | 92      | 76,0    | 60 | 55 | 60 |

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo