
# TR
Įsukama srieginė jungtis, „T“ formos

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | B forma |
| **2 + 3 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **2 + 3 sandarinimo forma** | 24° vidinis kūgis |
| **Konstrukcija** | Įsukama srieginė jungtis |
| **Gaminio forma** | „T“ formos |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Tiekimo apimtis** | Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |






## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

| Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TR NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 26 | 27,5 | 44 | 27 | 36 |
| **TR NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39 | 18 | 30 | 30,5 | 47 | 36 | 41 |
| **TR NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 34 | 34,5 | 56 | 41 | 50 |
| **TR NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 39 | 40,0 | 63 | 50 | 60 |
| **TR NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 26 | 26,5 | 48 | 27 | 36 |
| **TR NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 39 | 18 | 30 | 30,0 | 54 | 36 | 46 |
| **TR NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49 | 20 | 34 | 35,5 | 62 | 41 | 50 |
| **TR NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 39 | 41,0 | 72 | 50 | 60 |

Serija: LL = labai lengvas  L = lengvas  S = sunkus  – PN = nominalusis slėgis  PB = maks. darbinis slėgis  – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

## Gaminių variantai

| | |
|---|---|
| **TR VA** | Įsukama srieginė jungtis, „T“ formos, nerūdijantysis plienas |
| **XTR** | Įsukama srieginė jungtis, „T“ formos, Plienas |