


Savybės

1 jungtis	NPT išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	sandarinamasis sriegis
2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	Įsukama srieginė jungtis
Gaminio forma	tiesus
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Tiekimo apimtis	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
Medžiaga	nerūdijantysis plienas



Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinų temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Vamzdžio išorinis Ø (mm)	G	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VN 04 LL VA	LL	PN 100	4	1/8" -27 NPT	10,0	28,0	18,0	11	10
VN 06 LL VA	LL	PN 100	6	1/8" -27 NPT	10,0	28,0	16,5	11	12
VN 08 LL VA	LL	PN 100	8	1/8" -27 NPT	10,0	30,0	18,5	12	14
VN NW 04 HL VA	L	PN 315	6	1/8" -27 NPT	10,0	32,0	17,0	12	14
VN NW 04 HL 1/4 VA	L	PN 315	6	1/4" -18 NPT	15,0	38,0	23,0	17	14
VN NW 04 HL 3/8 VA	L	PN 315	6	3/8" -18 NPT	15,0	39,0	24,0	19	14
VN NW 04 HL 1/2 VA	L	PN 315	6	1/2" -14 NPT	20,0	44,0	29,0	24	14
VN NW 06 HL 1/8 VA	L	PN 315	8	1/8" -27 NPT	10,0	38,0	23,0	12	17
VN NW 06 HL VA	L	PN 315	8	1/4" -18 NPT	15,0	38,0	23,0	17	17
VN NW 06 HL 3/8 VA	L	PN 315	8	3/8" -18 NPT	15,5	39,0	24,0	19	17
VN NW 06 HL 1/2 VA	L	PN 315	8	1/2" -14 NPT	20,0	44,0	29,0	24	17
VN NW 08 HL 1/8 VA	L	PN 315	10	1/8" -27 NPT	15,5	39,5	25,0	19	19
VN NW 08 HL VA	L	PN 315	10	1/4" -18 NPT	15,0	39,0	24,0	17	19
VN NW 08 HL 3/8 VA	L	PN 315	10	3/8" -18 NPT	15,2	40,0	25,0	19	19
VN NW 08 HL 1/2 VA	L	PN 315	10	1/2" -14 NPT	20,0	45,0	30,0	24	19
VN NW 08 HL 3/4 VA	L	PN 315	10	3/4" -14 NPT	20,0	46,0	31,0	27	19
VN NW 10 HL 1/8 VA	L	PN 315	12	1/8" -27 NPT	15,0	40,0	25,0	19	22
VN NW 10 HL 1/4 VA	L	PN 315	12	1/4" -18 NPT	15,0	40,0	25,0	19	22
VN NW 10 HL VA	L	PN 315	12	3/8" -18 NPT	15,5	40,0	25,0	19	22
VN NW 10 HL 1/2 VA	L	PN 315	12	1/2" -14 NPT	20,0	45,0	30,0	24	22
VN NW 10 HL 3/4 VA	L	PN 315	12	3/4" -14 NPT	20,0	45,0	32,0	32	22
VN NW 13 HL 1/4 VA	L	PN 315	15	1/4" -18 NPT	15,0	40,0	25,0	19	22
VN NW 13 HL 3/8 VA	L	PN 315	15	3/8" -18 NPT	15,5	41,5	26,5	24	27
VN NW 13 HL VA	L	PN 315	15	1/2" -14 NPT	20,0	46,0	31,0	24	27
VN NW 13 HL 3/4 VA	L	PN 315	15	3/4" -14 NPT	20,0	46,0	32,0	32	27
VN NW 13 HL 1 VA	L	PN 315	15	1" -11,5 NPT	24,5	52,5	37,5	36	27
VN NW 16 HL 3/8 VA	L	PN 315	18	3/8" -18 NPT	15,3	43,0	26,5	27	32
VN NW 16 HL VA	L	PN 315	18	1/2" -14 NPT	20,0	48,0	31,5	27	32
VN NW 16 HL 3/4 VA	L	PN 315	18	3/4" -14 NPT	20,0	48,5	32,0	32	32
VN NW 16 HL 1 VA	L	PN 315	18	1" -11,5 NPT	25,0	54,0	37,5	36	32
VN NW 20 HL 3/8 VA	L	PN 160	22	3/8" -18 NPT	15,3	45,0	28,5	32	36
VN NW 20 HL 1/2 VA	L	PN 160	22	1/2" -14 NPT	20,0	50,0	33,5	32	36
VN NW 20 HL VA	L	PN 160	22	3/4" -14 NPT	20,0	50,0	33,5	32	36
VN NW 20 HL 1 VA	L	PN 160	22	1" -11,5 NPT	25,0	56,0	39,5	36	36
VN NW 20 HL 1 1/4 VA	L	PN 160	22	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	68,0	46,5	46	36
VN NW 25 HL 1/2 VA	L	PN 160	28	1/2" -14 NPT	20,0	56,0	35,0	41	41
VN NW 25 HL 3/4 VA	L	PN 160	28	3/4" -14 NPT	20,0	51,0	34,5	41	41
VN NW 25 HL VA	L	PN 160	28	1" -11,5 NPT	25,0	56,0	39,5	41	41
VN NW 25 HL 1 1/4 VA	L	PN 160	28	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	48,0	41,5	46	41
VN NW 32 HL 3/4 VA	L	PN 160	35	3/4" -14 NPT	20,0	56,5	35,0	46	50
VN NW 32 HL 1 VA	L	PN 160	35	1" -11,5 NPT	25,0	62,0	40,5	41	50
VN NW 32 HL VA	L	PN 160	35	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	62,0	40,5	46	50
VN NW 32 HL 1 1/2 VA	L	PN 160	35	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	69,0	42,5	55	50



Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Vamzdžio išorinis Ø (mm)	G	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VN NW 40 HL 1 VA	L	PN 160	42	1" -11,5 NPT	25,0	64,0	41,0	55	60
VN NW 40 HL 1 1/4 VA	L	PN 160	42	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	65,0	42,0	55	60
VN NW 40 HL VA	L	PN 160	42	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	65,0	42,0	55	60
VN NW 03 HS 1/8 VA	S	PN 630	6	1/8" -27 NPT	10,0	36,0	21,0	14	17
VN NW 03 HS VA	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	15,0	43,0	28,0	17	17
VN NW 03 HS 3/8 VA	S	PN 630	6	3/8" -18 NPT	15,3	41,0	26,0	19	17
VN NW 03 HS 1/2 VA	S	PN 630	6	1/2" -14 NPT	20,0	50,0	35,0	24	17
VN NW 04 HS 1/8 VA	S	PN 630	8	1/8" -27 NPT	10,0	38,0	23,0	17	19
VN NW 04 HS VA	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	15,0	43,0	28,0	17	19
VN NW 04 HS 3/8 VA	S	PN 630	8	3/8" -18 NPT	15,5	43,0	28,0	19	19
VN NW 04 HS 1/2 VA	S	PN 630	8	1/2" -14 NPT	20,0	50,0	35,0	22	19
VN NW 06 HS 1/8 VA	S	PN 630	10	1/8" -27 NPT	10,0	39,0	22,5	19	22
VN NW 06 HS 1/4 VA	S	PN 630	10	1/4" -18 NPT	15,0	44,0	27,5	19	22
VN NW 06 HS VA	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	15,5	44,0	27,5	19	22
VN NW 06 HS 1/2 VA	S	PN 400	10	1/2" -14 NPT	20,0	51,0	34,5	24	22
VN NW 06 HS 3/4 VA	S	PN 630	10	3/4" -14 NPT	20,0	53,0	36,5	27	22
VN NW 08 HS 1/4 VA	S	PN 630	12	1/4" -18 NPT	15,1	46,0	29,5	22	24
VN NW 08 HS VA	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	15,5	46,0	29,5	22	24
VN NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	20,0	51,0	34,5	24	24
VN NW 08 HS 3/4 VA	S	PN 630	12	3/4" -14 NPT	20,0	53,0	36,5	27	24
VN NW 10 HS 3/8 VA	S	PN 630	14	3/8" -18 NPT	15,5	54,0	36,0	19	27
VN NW 10 HS VA	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	20,0	54,0	36,0	24	27
VN NW 10 HS 3/4 VA	S	PN 630	14	3/4" -14 NPT	20,0	56,0	38,0	27	27
VN NW 10 HS 1 VA	S	PN 630	14	1" -11,5 NPT	24,5	61,0	43,0	36	27
VN NW 13 HS 3/8 VA	S	PN 400	16	3/8" -18 NPT	15,3	49,0	30,5	27	30
VN NW 13 HS VA	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	20,0	54,0	35,5	27	30
VN NW 13 HS 3/4 VA	S	PN 400	16	3/4" -14 NPT	20,0	56,0	37,5	30	30
VN NW 13 HS 1 VA	S	PN 400	16	1" -11,5 NPT	25,0	63,0	44,5	36	30
VN NW 16 HS 3/8 VA	S	PN 400	20	3/8" -18 NPT	15,3	54,5	33,0	32	36
VN NW 16 HS 1/2 VA	S	PN 400	20	1/2" -14 NPT	20,0	59,0	37,5	32	30
VN NW 16 HS VA	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	20,0	59,0	37,5	32	36
VN NW 16 HS 1 VA	S	PN 400	20	1" -11,5 NPT	25,0	66,0	44,5	36	36
VN NW 16 HS 1 1/4 VA	S	PN 400	20	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	67,0	45,5	46	36
VN NW 20 HS 1/2 VA	S	PN 400	25	1/2" -14 NPT	20,0	64,0	40,0	41	46
VN NW 20 HS 3/4 VA	S	PN 400	25	3/4" -14 NPT	20,0	64,0	40,0	41	46
VN NW 20 HS VA	S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	25,0	69,0	45,0	41	46
VN NW 20 HS 1 1/4 VA	S	PN 400	25	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	69,0	45,5	46	46
VN NW 20 HS 1 1/2 VA	S	PN 400	25	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	73,0	49,0	50	46
VN NW 25 HS 3/4 VA	S	PN 400	30	3/4" -14 NPT	20,0	67,0	40,5	46	50
VN NW 25 HS 1 VA	S	PN 400	30	1" -11,5 NPT	25,0	66,5	40,0	46	50
VN NW 25 HS VA	S	PN 400	30	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	73,0	46,5	46	50
VN NW 25 HS 1 1/2 VA	S	PN 400	30	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	73,0	46,5	55	50
VN NW 32 HS 1 VA	S	PN 315	38	1" -11,5 NPT	25,0	79,0	48,0	55	60
VN NW 32 HS 1 1/4 VA	S	PN 315	38	1.1/4" -11,5 NPT	25,5	80,0	49,0	55	60
VN NW 32 HS VA	S	PN 315	38	1.1/2" -11,5 NPT	26,0	80,0	49,0	55	60

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus - PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis - Ø = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

VN	Įsukama srieginė jungtis, Plienas
VN MG	Įsukama srieginė jungtis, žalvaris
XVN VA	Įsukama srieginė jungtis, nerūdijantysis plienas