



### Savybės

<b>1 jungtis</b>	metrinis veržlės sriegis
<b>Konstrukcija</b>	Užmetama veržlė
<b>Konstrukcijos priedas</b>	Prancūziška serija
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



### Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinų temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

### Prekė

Pavadinimas	Darbinis slėgis bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	S1
<b>UEM NW 10 F</b>	PN 400	13,25	M 20 x 1,5	17,0	27
<b>UEM NW 13 F</b>	PN 400	16,75	M 24 x 1,5	18,0	30
<b>UEM NW 16 F</b>	PN 250	21,25	M 30 x 1,5	20,5	36
<b>UEM NW 20 F</b>	PN 250	26,75	M 36 x 1,5	21,5	42
<b>UEM NW 25 F</b>	PN 160	33,50	M 45 x 1,5	23,5	55

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo