


## Savybės

1 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	B forma
2 jungtis	metrinis cilindrinis išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	24° vidinis kūgis
Konstrukcija	Įsukama srieginė jungtis
Gaminio forma	tiesus
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Tiekimo apimtis	Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinų temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Vamzdžio išorinis Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VR NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	14	8	23,0	8,5	14	14
VR NW 04 HL 1/4	L	PN 315	6	G 1/4" -19	18	12	24,5	10,0	19	14
VR NW 04 HL 3/8	L	PN 315	6	G 3/8" -19	22	12	26,0	11,5	22	14
VR NW 04 HL 1/2	L	PN 315	6	G 1/2" -14	26	14	26,5	12,0	27	14
VR NW 06 HL 1/8	L	PN 315	8	G 1/8" -28	14	8	24,0	9,0	14	17
VR NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	18	12	25,0	10,0	19	17
VR NW 06 HL 3/8	L	PN 315	8	G 3/8" -19	22	12	26,5	11,5	22	17
VR NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	G 1/2" -14	26	14	27,0	12,0	27	17
VR NW 08 HL 1/8	L	PN 315	10	G 1/8" -28	14	8	25,5	10,5	17	19
VR NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	18	12	26,0	11,0	19	19
VR NW 08 HL 3/8	L	PN 315	10	G 3/8" -19	22	12	27,5	12,5	22	19
VR NW 08 HL 1/2	L	PN 315	10	G 1/2" -14	26	14	28,0	13,0	27	19
VR NW 10 HL 1/8	L	PN 315	12	G 1/8" -28	14	8	27,0	12,0	17	22
VR NW 10 HL 1/4	L	PN 315	12	G 1/4" -19	18	12	26,5	12,0	19	22
VR NW 10 HL	L	PN 315	12	G 3/8" -19	22	12	27,0	12,5	22	22
VR NW 10 HL 1/2	L	PN 315	12	G 1/2" -14	26	14	27,5	13,0	27	22
VR NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	G 3/4" -14	32	16	28,5	14,0	32	22
VR NW 13 HL 1/4	L	PN 315	15	G 1/4" -19	18	12	29,0	14,0	19	27
VR NW 13 HL 3/8	L	PN 315	15	G 3/8" -19	22	12	29,0	14,0	24	27
VR NW 13 HL	L	PN 315	15	G 1/2" -14	26	14	29,0	14,0	27	27
VR NW 13 HL 3/4	L	PN 315	15	G 3/4" -14	32	16	30,0	15,0	32	27
VR NW 16 HL 3/8	L	PN 315	18	G 3/8" -19	22	12	30,5	14,0	27	32
VR NW 16 HL	L	PN 315	18	G 1/2" -14	26	14	31,0	14,5	27	32
VR NW 16 HL 3/4	L	PN 315	18	G 3/4" -14	32	16	31,0	14,5	32	32
VR NW 16 HL 1	L	PN 315	18	G 1" -11	39	18	31,0	17,5	41	32
VR NW 20 HL 1/2	L	PN 160	22	G 1/2" -14	26	14	33,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32	16	33,0	16,5	32	36
VR NW 20 HL 1	L	PN 160	22	G 1" -11	39	18	34,0	17,5	41	36
VR NW 25 HL 1/2	L	PN 160	28	G 1/2" -14	26	14	33,0	18,5	41	41
VR NW 25 HL 3/4	L	PN 160	28	G 3/4" -14	32	16	34,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	39	18	34,0	17,5	41	41
VR NW 25 HL 1 1/4	L	PN 160	28	G 1.1/4" -11	49	20	39,0	17,5	50	41
VR NW 32 HL 3/4	L	PN 160	35	G 3/4" -14	32	16	39,0	17,5	41	50
VR NW 32 HL 1	L	PN 160	35	G 1" -11	39	18	40,0	18,5	50	50
VR NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	49	20	39,0	17,5	50	50
VR NW 32 HL 1 1/2	L	PN 160	35	G 1.1/2" -11	55	22	40,0	19,0	55	50
VR NW 40 HL 1 1/4	L	PN 160	42	G 1.1/4" -11	49	20	42,0	17,5	50	60
VR NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	55	22	42,0	19,0	55	60
VR NW 03 HS 1/8	S	PN 400	6	G 1/8" -28	14	8	28,0	12,0	17	17
VR NW 03 HS	S	PN 400	6	G 1/4" -19	18	12	28,0	13,0	19	17
VR NW 03 HS 3/8	S	PN 400	6	G 3/8" -19	22	12	32,5	17,5	22	17



## Prekė

Pavadinimas	Serija	Darbinis slėgis bar	Vamzdžio išorinis Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VR NW 03 HS 1/2	S	PN 400	6	G 1/2" -14	26	14	33,0	18,0	27	17
VR NW 04 HS	S	PN 400	8	G 1/4" -19	18	12	30,0	15,0	19	19
VR NW 04 HS 3/8	S	PN 400	8	G 3/8" -19	22	12	30,5	15,5	22	19
VR NW 04 HS 1/2	S	PN 400	8	G 1/2" -14	26	14	34,0	17,5	27	19
VR NW 06 HS 1/4	S	PN 400	10	G 1/4" -19	18	12	30,5	14,5	22	22
VR NW 06 HS	S	PN 400	10	G 3/8" -19	22	12	31,0	15,0	22	22
VR NW 06 HS 1/2	S	PN 400	10	G 1/2" -14	26	14	33,5	17,5	27	22
VR NW 08 HS 1/4	S	PN 400	12	G 1/4" -19	18	12	32,5	16,5	22	24
VR NW 08 HS	S	PN 400	12	G 3/8" -19	22	12	33,0	17,0	22	24
VR NW 08 HS 1/2	S	PN 400	12	G 1/2" -14	26	14	33,5	17,5	27	24
VR NW 08 HS 3/4	S	PN 400	12	G 3/4" -14	32	16	35,0	19,0	32	24
VR NW 10 HS 3/8	S	PN 400	14	G 3/8" -19	22	12	36,5	18,5	24	27
VR NW 10 HS	S	PN 400	14	G 1/2" -14	26	14	37,0	19,0	27	27
VR NW 10 HS 3/4	S	PN 400	14	G 3/4" -14	32	16	36,5	18,5	32	27
VR NW 13 HS 1/4	S	PN 400	16	G 1/4" -19	22	12	37,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS 3/8	S	PN 400	16	G 3/8" -19	22	12	37,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS	S	PN 400	16	G 1/2" -14	26	14	37,0	18,5	27	30
VR NW 13 HS 3/4	S	PN 400	16	G 3/4" -14	32	16	39,0	20,5	32	30
VR NW 16 HS 1/2	S	PN 400	20	G 1/2" -14	26	14	44,0	22,5	32	36
VR NW 16 HS	S	PN 400	20	G 3/4" -14	39	18	44,0	22,5	32	36
VR NW 16 HS 1	S	PN 250	20	G 1" -11	39	18	42,0	17,5	41	36
VR NW 20 HS 1/2	S	PN 250	25	G 1/2" -14	26	14	47,0	26,5	41	46
VR NW 20 HS 3/4	S	PN 250	25	G 3/4" -14	32	16	47,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	39	18	47,0	23,0	41	46
VR NW 20 HS 1 1/4	S	PN 160	25	G 1.1/4" -11	49	20	47,0	23,0	50	46
VR NW 25 HS 3/4	S	PN 160	30	G 3/4" -14	32	16	50,0	23,5	46	50
VR NW 25 HS 1	S	PN 160	30	G 1" -11	39	18	50,0	23,5	46	50
VR NW 25 HS 1 1/2	S	PN 160	30	G 1.1/2" -11	55	22	50,0	23,5	55	50
VR NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	49	20	50,0	23,5	50	50
VR NW 32 HS 1	S	PN 160	38	G 1" -11	39	18	57,0	26,0	55	60
VR NW 32 HS 1 1/4	S	PN 160	38	G 1.1/4" -11	49	20	57,0	26,0	55	60
VR NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	55	22	57,0	26,0	55	60

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø = išorinis vamzdžio skersmuo

## Gaminių variantai

VR MG	Įsukama srieginė jungtis, žalvaris
VR VA	Įsukama srieginė jungtis, nerūdijantysis plienas
XVR	Įsukama srieginė jungtis, Plienas