

# WR HF

Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas, pranc.

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>1 jungtis</b>             | kūginis BSPT išorinis sriegis                |
| <b>1 sandarinimo forma</b>   | sandarinamasis sriegis                       |
| <b>2 jungtis</b>             | metrinis cilindrinis išorinis sriegis        |
| <b>2 sandarinimo forma</b>   | 24° vidinis kūgis                            |
| <b>Konstrukcija</b>          | Įsukama srieginė jungtis                     |
| <b>Konstrukcijos priedas</b> | Prancūziška serija                           |
| <b>Gaminio forma</b>         | 90° kampas                                   |
| <b>Tiekimo apimtis</b>       | Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu |
| <b>Medžiaga</b>              | Plienas                                      |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>    | padengtas galvaniniu būdu                    |



## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

| Pavadinimas       | Darbinis slėgis bar | Vamzdžio išorinis Ø (mm) | G          | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|-------------------|---------------------|--------------------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| WR NW 10 HF 1/4   | PN 400              | 13,25                    | R 1/4" K   | 12,3   | 38,5    | 16      | 23,5    | 19      | 27 |
| WR NW 10 HF       | PN 400              | 13,25                    | R 3/8" K   | 12,7   | 38,5    | 16      | 23,7    | 19      | 27 |
| WR NW 10 HF 1/2   | PN 300              | 13,25                    | R 1/2" K   | 16,8   | 38,5    | 16      | 24,8    | 19      | 27 |
| WR NW 13 HF 1/4   | PN 250              | 16,75                    | R 1/4" K   | 12,3   | 41,5    | 18      | 30,0    | 24      | 30 |
| WR NW 13 HF 3/8   | PN 250              | 16,75                    | R 3/8" K   | 12,7   | 41,5    | 18      | 25,2    | 24      | 30 |
| WR NW 13 HF       | PN 250              | 16,75                    | R 1/2" K   | 16,8   | 41,5    | 18      | 26,3    | 24      | 30 |
| WR NW 16 HF       | PN 250              | 21,25                    | R 1/2" K   | 16,8   | 47,0    | 23      | 30,3    | 30      | 36 |
| WR NW 16 HF 3/4   | PN 250              | 21,25                    | R 3/4" K   | 18,1   | 47,0    | 23      | 30,0    | 30      | 36 |
| WR NW 20 HF       | PN 250              | 26,75                    | R 3/4" K   | 18,1   | 52,0    | 27      | 36,0    | 36      | 42 |
| WR NW 20 HF 1     | PN 250              | 26,75                    | R 1" K     | 21,3   | 52,0    | 27      | 36,5    | 36      | 42 |
| WR NW 25 HF       | PN 160              | 33,50                    | R 1" K     | 21,3   | 60,0    | 35      | 44,1    | 46      | 55 |
| WR NW 25 HF 1 1/4 | PN 160              | 33,50                    | R 1.1/4" K | 23,6   | 60,0    | 35      | 43,3    | 46      | 55 |

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø = išorinis vamzdžio skersmuo