

SW 90 HJ VA

Srieginės jungties su pertvara antgalis, 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|---|
| 1 jungtis | UN/UNF išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | 74° išorinis kūgis |
| 2 jungtis | UN/UNF išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | 74° išorinis kūgis |
| Konstrukcija | Srieginės jungties su pertvara antgalis |
| Gaminio forma | 90° kampas |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas |



Prekė

| Pavadinimas | G1 + G2 | SW (mm) | S1 |
|----------------|----------------|------------|----|
| SW 90 HJ 04 VA | 7/16" -20 UNF | 11 | 17 |
| SW 90 HJ 06 VA | 9/16" -18 UNF | 14 | 22 |
| SW 90 HJ 08 VA | 3/4" -16 UNF | 19 | 24 |
| SW 90 HJ 10 VA | 7/8" -14 UNF | 22 | 30 |
| SW 90 HJ 12 VA | 1.1/16" -12 UN | 27 | 36 |

SW, S1, S2 = rakto dydis

Gminių variantai

SW 90 HJ Srieginės jungties su pertvara antgalis, 90° kampas, Plienas