

W90 HJOF

Srieginės jungties antgalis, 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|---|
| 1 jungtis | ORFS išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su O formos sandarinimo žiedu |
| 2 jungtis | ORFS išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| Konstrukcija | Srieginės jungties antgalis |
| Gaminio forma | 90° kampas |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 | SW (mm) | OR1 | OR2 |
|---------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| W90 HJOF 04 | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 7,65 x 1,78 | 7,65 x 1,78 |
| W90 HJOF 04 HJOF 06 | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 7,65 x 1,78 | 9,25 x 1,78 |
| W90 HJOF 06 | 11/16" -16 UN | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 | 9,25 x 1,78 |
| W90 HJOF 06 HJOF 08 | 11/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
| W90 HJOF 08 | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 19 | 12,42 x 1,78 | 12,42 x 1,78 |
| W90 HJOF 08 HJOF 12 | 13/16" -16 UN | 1.3/16" -12 UN | 30 | 12,42 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| W90 HJOF 10 | 1" -14 UNS | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 | 15,60 x 1,78 |
| W90 HJOF 12 | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 30 | 18,77 x 1,78 | 18,77 x 1,78 |
| W90 HJOF 16 | 1.7/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 36 | 23,52 x 1,78 | 23,52 x 1,78 |
| W90 HJOF 20 | 1.11/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 41 | 29,87 x 1,78 | 29,87 x 1,78 |
| W90 HJOF 24 | 2" -12 UN | 2" -12 UN | 48 | 37,82 x 1,78 | 37,82 x 1,78 |
| W90 HJOF 32 | 2.1/2" -12 UN | 2.1/2" -12 UN | 64 | 48,90 x 2,62 | 48,90 x 2,62 |

SW = rakto dydis

Gminių variantai

W90 HJOF VA Srieginės jungties antgalis, 90° kampas, nerūdijantis plienas