

# W90 HRK HJL

Įsukamas antgalis, 90° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>1 jungtis</b>           | kūginis BSPT išorinis sriegis         |
| <b>1 sandarinimo forma</b> | sandarinamasis sriegis                |
| <b>2 jungtis</b>           | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| <b>2 sandarinimo forma</b> | 60° išorinis kūgis                    |
| <b>Konstrukcija</b>        | Įsukamas antgalis                     |
| <b>Gaminio forma</b>       | 90° kampas                            |
| <b>Medžiaga</b>            | Plienas                               |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>  | padengtas galvaniniu būdu             |



## Prekė

| Pavadinimas          | G1       | G2         | SW<br>(mm) |
|----------------------|----------|------------|------------|
| W90 HRK 04 NW 06 HJL | R 1/4" K | M 14 x 1,5 | 14         |
| W90 HRK 06 NW 08 HJL | R 3/8" K | M 16 x 1,5 | 19         |
| W90 HRK 06 NW 10 HJL | R 3/8" K | M 18 x 1,5 | 19         |
| W90 HRK 08 NW 13 HJL | R 1/2" K | M 22 x 1,5 | 22         |
| W90 HRK 08 NW 16 HJL | R 1/2" K | M 24 x 1,5 | 22         |
| W90 HRK 12 NW 20 HJL | R 3/4" K | M 30 x 1,5 | 27         |
| W90 HRK 16 NW 25 HJL | R 1" K   | M 33 x 1,5 | 33         |

SW = rakto dydis