

W90 HRK IR

Įsukamas antgalis, 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1 jungtis | kūginis BSPT išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | sandarinamasis sriegis |
| 2 jungtis | cilindrinis BSP vidinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis |
| Konstrukcija | Įsukamas antgalis |
| Gaminio forma | 90° kampas |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 | SW (mm) |
|----------------------|----------|------------|------------|
| W90 HRK 02 IR | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 |
| W90 HRK 04 IR | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 |
| W90 HRK 06 IR | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 |
| W90 HRK 08 IR | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 |
| W90 HRK 12 IR | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 32 |
| W90 HRK 16 IR | R 1" K | G 1" -11 | 41 |

SW = rakto dydis