# WSA HJ

Privirinamas adapteris, 90° kampas

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | Privirinamas antgalis |
| **2 jungtis** | UN/UNF išorinis sriegis |
| **2 sandarinimo forma** | 74° išorinis kūgis |
| **Konstrukcija** | Privirinamas adapteris |
| **Gaminio forma** | 90° kampas |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | dengtas fosfatu ir suteptas alyva (Znphr5f) |






## Prekė

| Pavadinimas | G1 | Ø D (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **WSA 04 HJ 15** | 7/16" -20 UNF | 15 | 11 |
| **WSA 05 HJ 15** | 1/2" -20 UNF | 15 | 13 |
| **WSA 06 HJ 15** | 9/16" -18 UNF | 15 | 14 |
| **WSA 08 HJ 20** | 3/4" -16 UNF | 20 | 19 |
| **WSA 10 HJ 23** | 7/8" -14 UNF | 23 | 22 |
| **WSA 12 HJ 28** | 1.1/16" -12 UN | 28 | 27 |
| **WSA 14 HJ 34** | 1.3/16" -12 UN | 34 | 33 |
| **WSA 16 HJ 35** | 1.5/16" -12 UN | 35 | 33 |
| **WSA 20 HJ 42** | 1.5/8" -12 UN | 42 | 41 |

SW = rakto dydis

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*