

# HVO HJ

Atbulinės eigos vožtuvas, įsukama jungtis

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1 jungtis           | UN/UNF išorinis sriegis                   |
| 1 sandarinimo forma | sandarinimo žiedas                        |
| 2 jungtis           | UN/UNF išorinis sriegis                   |
| 2 sandarinimo forma | 74° išorinis kūgis                        |
| Konstrukcija        | Atbulinės eigos vožtuvas, įsukama jungtis |
| Gaminio forma       | tiesus                                    |
| Medžiaga            | Plienas                                   |
| Paviršiaus apsauga  | padengtas galvaniniu būdu                 |



## Aprašas

Srauto kryptis nuo įsukamos ašies

## užsakymo nuorodos

Taip pat tiekiamas esant 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar slėgiui.

## Prekė

| Pavadinimas | Atsako slėgis | Darbinis slėgis bar | Ø d (mm) | G1             | G2             | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-------------|---------------|---------------------|----------|----------------|----------------|--------|---------|----|----|
| HVO 04 HJ   | apie 1 bar    | PN 350              | 3,5      | 7/16" -20 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 49,5   | 38,5    | 19 | 19 |
| HVO 06 HJ   | apie 1 bar    | PN 350              | 7,5      | 9/16" -18 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 59,5   | 47,5    | 24 | 27 |
| HVO 08 HJ   | apie 1 bar    | PN 315              | 9,5      | 3/4" -16 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 66,5   | 52,5    | 27 | 32 |
| HVO 10 HJ   | apie 1 bar    | PN 315              | 11,5     | 7/8" -14 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 75,0   | 59,0    | 32 | 36 |
| HVO 12 HJ   | apie 1 bar    | PN 250              | 15,0     | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 84,0   | 65,5    | 41 | 46 |
| HVO 16 HJ   | apie 1 bar    | PN 250              | 19,0     | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 88,0   | 69,5    | 46 | 50 |
| HVO 20 HJ   | apie 1 bar    | PN 210              | 24,0     | 1.5/8" -12 UN  | 1.5/8" -12 UN  | 99,5   | 81,0    | 60 | 60 |
| HVO 24 HJ   | apie 1 bar    | PN 140              | 29,0     | 1.7/8" -12 UN  | 1.7/8" -12 UN  | 109,5  | 91,0    | 65 | 70 |

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – SW, S1, S2 = rakto dydis