

# RD HJOF

Atbulinės eigos vožtuvas, jungtis

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>1 + 2 jungtis</b>	ORFS išorinis sriegis
<b>1 + 2 sandarinimo forma</b>	plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu
<b>Konstrukcija</b>	Atbulinės eigos vožtuvas, jungtis
<b>Gaminio forma</b>	tiesus
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## užsakymo nuorodos

Taip pat tiekiamas esant 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar slėgiui.

## Prekė

Pavadinimas	Atsako slėgis	Darbinis slėgis bar	G1	L1 (mm)	S1	S2
RD 04 HJOF	apie 1 bar	PN 400	9/16" -18 UNF	44,5	19	19
RD 06 HJOF	apie 1 bar	PN 400	11/16" -16 UN	53,5	22	24
RD 08 HJOF	apie 1 bar	PN 400	13/16" -16 UN	59,5	24	27
RD 10 HJOF	apie 1 bar	PN 315	1" -14 UNS	70,5	32	36
RD 12 HJOF	apie 1 bar	PN 250	1.3/16" -12 UN	77,5	41	46
RD 16 HJOF	apie 1 bar	PN 250	1.7/16" -12 UN	81,5	46	50
RD 20 HJOF	apie 1 bar	PN 250	1.11/16" -12 UN	91,5	60	60
RD 24 HJOF	apie 1 bar	PN 250	2" -12 UN	98,5	65	70

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – SW, S1, S2 = rakto dydis