

AFG M M (3000 / 6000 PSI)

SAE išorinio sriegio flanšas

HANSA FLEX

Savybės

Norma	DIN 3901/3902
Gaminio forma	tiesus
Konstrukcija	SAE išorinio sriegio flanšas
Tvirtinimas	Varžto įgręža
Tiekimo apimtis	su metriniais varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu
Medžiaga	S355J2G3 (ST52.3)
Paviršiaus apsauga	suteptas juodu tepalu



Nuoroda

Nurodytas nominalusis slėgis yra nustatomas pagal SAE J 518 C, atsižvelgiant į flanšą ir privirintą vamzdį.

Prekė

Pavadinimas	Slėgio serija	Serija	Ø RAD (mm)	PB 10.9 (bar)	Gaminio dydis	A	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M metr.
AFG 80 M/L 15 M	3000 PSI	L	15	315	1/2"	M22x1,5	12	38,1	54	17,5	46	52	60	13	7,0	9,0	M 8 x 30
AFG 100 M/L 22 M	3000 PSI	L	22	160	3/4"	M30x2	19	47,6	65	22,2	50	60	69	14	7,5	11,5	M 10 x 30
AFG 100 M/S 20 M	3000 PSI	S	20	345	3/4"	M30x2	16	47,6	65	22,2	50	60	73	14	10,5	11,5	M 10 x 30
AFG 102 M/L 22 M	3000 PSI	L	22	160	1"	M30x2	19	52,4	70	26,2	55	63	72	16	7,5	11,5	M 10 x 30
AFG 102 M/L 28 M	3000 PSI	L	28	160	1"	M36x2	24	52,4	70	26,2	55	63	72	16	7,5	11,5	M 10 x 30
AFG 102 M/S 20 M	3000 PSI	S	20	315	1"	M30x2	16	52,4	70	26,2	55	63	76	16	10,5	11,5	M 10 x 30
AFG 102 M/S 25 M	3000 PSI	S	25	315	1"	M36x2	20	52,4	70	26,2	55	63	75	16	12,0	11,5	M 10 x 30
AFG 104 M/L 28 M	3000 PSI	L	28	160	1.1/4"	M36x2	24	58,7	79	30,2	68	65	74	14	7,5	11,5	M 10 x 35
AFG 104 M/L 35 M	3000 PSI	L	35	160	1.1/4"	M45x2	29	58,7	79	30,2	68	65	76	14	10,5	11,5	M 10 x 35
AFG 104 M/S 30 M	3000 PSI	S	30	250	1.1/4"	M42x2	25	58,7	79	30,2	68	65	78	14	13,5	11,5	M 10 x 35
AFG 106 M/L 42 M	3000 PSI	L	42	160	1.1/2"	M52x2	36	69,9	94	35,7	78	70	82	16	11,0	13,5	M 12 x 35
AFG 106 M/S 38 M	3000 PSI	S	38	200	1.1/2"	M52x2	32	69,9	94	35,7	78	70	85	16	16,0	13,5	M 12 x 35
AFG 401 M/S 16 M	6000 PSI	S	16	400	1/2"	M24x1,5	12	40,5	56	18,2	48	60	70	16	8,5	9,0	M 8 x 30
AFG 402 M/S 25 M	6000 PSI	S	25	400	3/4"	M36x2	19	50,8	71	23,8	60	73	85	19	12,0	11,5	M 10 x 35
AFG 403 M/S 30 M	6000 PSI	S	30	400	1"	M42x2	25	57,2	81	27,8	70	82	95	24	13,5	13,0	M 12 x 45
AFG 404 M/S 30 M	6000 PSI	S	30	400	1.1/4"	M42x2	25	66,7	95	31,8	78	92	106	27	13,5	15,0	M 14 x 50
AFG 404 M/S 38 M	6000 PSI	S	38	400	1.1/4"	M52x2	29	66,7	95	31,8	78	92	107	27	16,0	15,0	M 14 x 50
AFG 405 M/S 38 M	6000 PSI	S	38	400	1.1/2"	M52x2	32	79,4	113	36,5	95	96	111	30	16,0	17,5	M 16 x 50

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis - Ø = išorinis vamzdžio skersmuo - Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus

Gaminių variantai

AFG M (3000 PSI) SAE išorinio sriegio flanšas, tik flanšas

AFG M U (3000 / 6000 PSI) SAE išorinio sriegio flanšas, su UNC varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu