
AFS SCHRAUBE

Vidinis šešiakampis varžtas

Savybės

Konstrukcija	Varžtas su vidiniu šešiakampiu
Norma	DIN 912 (ISO 4762)
Medžiaga	Plienas 10.9
Paviršiaus apsauga	suteptas juodu tepalu





Prekė

Pavadinimas	G1	L1 (mm)	SW (mm)
AFS SCHRAUBE 1	M 8 x 1,25	25	6
AFS SCHRAUBE 2	M 8 x 1,25	30	6
AFS SCHRAUBE 3	M 10 x 1,5	35	8
AFS SCHRAUBE 4	M 10 x 1,5	40	8
AFS SCHRAUBE 5	M 12 x 1,75	45	10
AFS SCHRAUBE 6	M 14 x 2	45	12
AFS SCHRAUBE 7	M 16 x 2	50	14
AFS SCHRAUBE 8	M 20 x 2,5	65	17

SW = rakto dydis

priedai šiems gaminiams

FH (3000 PSI)	SAE flanšo pusė
FH (6000 PSI)	SAE flanšo pusė
VF (3000 PSI)	SAE ištisinis flanšas
VF (6000 PSI)	SAE ištisinis flanšas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.