

AFS 90 G U (3000 / 6000 PSI)

SAE įsukamas flanšas, BSP, 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------------|---|
| Norma | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Gaminio forma | 90° kampas |
| Konstrukcija | SAE įsukamas flanšas |
| Tvirtinimas | Varžto įgręža |
| Tiekimo apimtis | su UNC varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu |
| Medžiaga | S355J2G3 (ST52.3) |
| Paviršiaus apsauga | suteptas juodu tepalu |



Nuoroda

Nurodytas maksimalus darbinis slėgis nurodomas priklausomai nuo flanšo! Tikrajį darbinį slėgį reikia nustatyti pagal vamzdį (sienelės stori) ir jo kokybę!

Prekė

| Pavadinimas | Slėgio serija | PB 10.9 (bar) | Gaminio dydis | A | Ø B | C | D | E | F1 | F2 | H | I | S1 | S2 | L | Varžtai |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| AFS 80/90 G U | 3000 PSI | 350 | 1/2" | G 1/2" -14 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 60 | 48 | 16 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | (4 x) UNC 5/16 x 1.1/4 |
| AFS 80/90 G U 038 | 3000 PSI | 350 | 1/2" | G 3/8" -19 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 60 | 48 | 16 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | (4 x) UNC 5/16 x 1.1/4 |
| AFS 100/90 G U | 3000 PSI | 350 | 3/4" | G 3/4" -14 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 63 | 52 | 18 | 19 | 24 | 38 | 11,0 | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2 |
| AFS 102/90 G U | 3000 PSI | 315 | 1" | G 1" -11 | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 70 | 60 | 19 | 20 | 28 | 43 | 11,0 | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2 |
| AFS 104/90 G U | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 85 | 73 | 21 | 22 | 34 | 51 | 11,5 | (4 x) UNC 7/16 x 1.1/2 |
| AFS 106/90 G U | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 95 | 83 | 25 | 25 | 38 | 56 | 13,5 | (4 x) UNC 1/2 x 1,3/4 |
| AFS 108/90 G U | 3000 PSI | 200 | 2" | G 2" -11 | 51 | 77,8 | 110 | 42,9 | 110 | 94 | 25 | 28 | 42 | 65 | 13,5 | (4 x) UNC 1/2 x 1,3/4 |
| AFS 401/90 G U 012 | 6000 PSI | 400 | 1/2" | G 1/2" -14 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 60 | 46 | 16 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | (4 x) UNC 5/16 x 1.1/4 |
| AFS 401/90 G U 038 | 6000 PSI | 400 | 1/2" | G 3/8" -19 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 60 | 46 | 16 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | (4 x) UNC 5/16 x 1.1/4 |
| AFS 402/90 G U | 6000 PSI | 400 | 3/4" | G 3/4" -14 | 19 | 50,8 | 70 | 23,8 | 70 | 56 | 19 | 20 | 28 | 43 | 11,0 | (4 x) UNC 3/8 x 1.1/2 |
| AFS 403/90 G U | 6000 PSI | 400 | 1" | G 1" -11 | 25 | 57,2 | 79 | 27,8 | 85 | 72 | 21 | 22 | 34 | 51 | 13,0 | (4 x) UNC 7/16 x 1.1/2 |
| AFS 404/90 G U | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 32 | 66,7 | 93 | 31,8 | 95 | 75 | 25 | 25 | 38 | 56 | 13,5 | (4 x) UNC 1/2 x 1,3/4 |
| AFS 405/90 G U | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 38 | 79,4 | 110 | 36,5 | 110 | 94 | 25 | 28 | 42 | 65 | 17,0 | (4 x) UNC 5/8 x 2 |

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis

Gaminių variantai

AFS 90 G (6000 PSI) SAE įsukamas flanšas, BSP, 90° kampas, tik flanšas

AFS 90 G M (3000 / 6000 PSI) SAE įsukamas flanšas, BSP, 90° kampas, su metriniais varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu