

AFS N (3000 PSI)

SAE įsukamas flanšas, NPT

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Slėgio serija | 3000 psi |
| Norma | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Gaminio forma | tiesus |
| Konstrukcija | SAE įsukamas flanšas |
| Tvirtinimas | Varžto įgręža |
| Tiekimo apimtis | tik flanšas |
| Medžiaga | S355J2G3 (ST52.3) |
| Paviršiaus apsauga | suteptas juodu tepalu |



Nuoroda

Nurodytas maksimalus darbinis slėgis nurodomas priklausomai nuo flanšo! Tikrajį darbinį slėgį reikia nustatyti pagal vamzdį (sienelės storį) ir jo kokybę!

Siūlomi varžtai nurodomi M (metrais) arba M (uncijomis) stulpeliuose.

Prekė

| Pavadinimas | PB 10.9 (bar) | Gaminio dydis | A | Ø B | C | D | E | F | G | H | I | L | M metr. | M unc |
|----------------|---------------------|------------------|------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------------|
| | | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| AFS 80 N 1/2 | 350 | 1/2" | NPT 1/2" -14 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 80 N 3/8 | 350 | 1/2" | NPT 3/8" -18 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 100 N 1/2 | 350 | 3/4" | NPT 1/2" -14 | 13 | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 100 N 3/4 | 350 | 3/4" | NPT 3/4" -14 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 36 | 18 | 19 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 102 N 3/4 | 315 | 1" | NPT 3/4" -14 | 19 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 35 | 21 | 19 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 102 N 1 | 315 | 1" | NPT 1" -11,5 | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 38 | 18 | 22 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 104 N 1 | 250 | 1.1/4" | NPT 1" -11,5 | 25 | 58,7 | 81 | 30,2 | 65 | 42 | 25 | 22 | 11,5 | M 10 x 40 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFS 104 N1 1/4 | 250 | 1.1/4" | NPT 1.1/4" -11,5 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 41 | 21 | 22 | 11,5 | M 10 x 40 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFS 106 N1 1/4 | 200 | 1.1/2" | NPT 1.1/4" -11,5 | 32 | 69,9 | 95 | 35,7 | 78 | 45 | 27 | 24 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 106 N1 1/2 | 200 | 1.1/2" | NPT 1.1/2" | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 45 | 25 | 24 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 108 N1 1/2 | 200 | 2" | NPT 1.1/2" | 38 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 26 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 108 N 2 | 200 | 2" | NPT 2" -11,5 | 51 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 45 | 25 | 30 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 110 N2 1/2 | 160 | 2.1/2" | NPT 2.1/2" -11,5 | 63 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 50 | 25 | 30 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 112 N | 138 | 3" | NPT 3" -11,5 | 73 | 106,4 | 134 | 61,9 | 124 | 50 | 27 | 34 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| AFS 114 N | 35 | 3.1/2" | NPT 3.1/2" -11,5 | 89 | 120,7 | 152 | 69,9 | 136 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| AFS 116 N | 35 | 4" | NPT 4" -11,5 | 99 | 130,2 | 162 | 77,8 | 146 | 48 | 27 | 34 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis

Gaminių variantai

| | |
|---------------------------|---|
| AFS N M (3000 / 6000 PSI) | SAE įsukamas flanšas, NPT, su metrinių varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu |
| AFS N U (3000 / 6000 PSI) | SAE įsukamas flanšas, NPT, su UNC varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu |