

AFS SRE (3000 PSI)

SAE privirinamas antbriaunis

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Slėgio serija | 3000 psi |
| Norma | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Gaminio forma | tiesus |
| Konstrukcija | SAE privirinamas antbriaunis |
| Tvirtinimas | Varžto įgręža |
| Tiekimo apimtis | tik flanšas |
| Medžiaga | S355J2G3 (ST52.3) |
| Paviršiaus apsauga | suteptas juodu tepalu |



Nuoroda

Nurodytas maksimalus darbinis slėgis nurodomas priklausomai nuo flanšo! Tikrajį darbinį slėgį reikia nustatyti pagal vamzdį (sienelės storį) ir jo kokybę!

Siūlomi varžtai nurodomi M (metrais) arba M (uncijomis) stipuliuose.

Prekė

| Pavadinimas | PB 10.9 (bar) | Gaminio dydis | Vamzdis | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | G (mm) | C (mm) | E (mm) | H (mm) | L (mm) | M metr. | M unc |
|------------------|---------------|---------------|------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------------|
| AFS 80 SRE 20 | 350 | 1/2" | 20 x 3 | 20 | 14,0 | 14 | 35,0 | 38,1 | 17,5 | 16,0 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 80 SRE 22 | 350 | 1/2" | 22 x 3 | 22 | 16,0 | 13 | 35,0 | 38,1 | 17,5 | 16,0 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 100 SRE 25 | 350 | 3/4" | 25 x 3 | 25 | 19,0 | 19 | 36,0 | 47,6 | 22,2 | 18,0 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 100 SRE 28 | 350 | 3/4" | 28 x 3 | 28 | 21,5 | 19 | 36,0 | 47,6 | 22,2 | 18,0 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 102 SRE 30 | 315 | 1" | 30 x 4 | 30 | 22,0 | 22 | 38,0 | 52,4 | 26,2 | 18,0 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 102 SRE 35 | 315 | 1" | 35 x 4 | 35 | 27,0 | 25 | 38,0 | 52,4 | 26,2 | 18,0 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 104 SRE 38 | 250 | 1.1/4" | 38 x 4 | 38 | 30,0 | 30 | 41,0 | 58,7 | 30,2 | 21,0 | 11,5 | M 10 x 40 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFS 104 SRE 42 | 250 | 1.1/4" | 42 x 3 | 43 | 36,0 | 31 | 41,0 | 58,7 | 30,2 | 21,0 | 11,5 | M 10 x 40 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFS 106 SRE 38 | 200 | 1.1/2" | 38 x 4 | 38 | 30,0 | 30 | 44,0 | 69,9 | 35,7 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 106 SRE 42 | 200 | 1.1/2" | 42 x 3 | 42 | 36,0 | 36 | 44,0 | 69,9 | 35,7 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 106 SRE 48.3 | 200 | 1.1/2" | 48,3 x 4,5 | 49 | 38,0 | 38 | 44,0 | 69,9 | 35,7 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 108 SRE 60 | 200 | 2" | 60,3 x 5,6 | 61 | 49,0 | 49 | 45,0 | 77,8 | 42,9 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 110 SRE 76 | 160 | 2.1/2" | 76,1 x 7,1 | 77 | 62,0 | 62 | 50,0 | 88,9 | 50,8 | 25,0 | 13,5 | M 12 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 112 SRE 76 | 160 | 3" | 76,1 x 7,1 | 77 | 62,0 | 62 | 51,0 | 106,4 | 61,9 | 26,0 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis

Gaminių variantai

AFS SRE M (3000 / 6000 PSI) SAE privirinamas antbriaunis, su metrinių varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu

AFS SRE U (3000 / 6000 PSI) SAE privirinamas antbriaunis, su UNC varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu