

# WF LK M

Siurblio jungtis (4 skylių), 90° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Konstrukcija</b>       | Siurblio jungtis (keturskyklė)                                 |
| <b>Gaminio forma</b>      | 90° kampas   |
| <b>Norma</b>              | DIN 3901/3902  |
| <b>Tvirtinimas</b>        | su metriniais varžtų rinkiniu                                  |
| <b>Tiekimo apimtis</b>    | su varžtų rinkiniu, sandarinimo žiedu, veržle ir pjovimo žiedu |
| <b>Medžiaga</b>           | kalusis ketus GTW40  |
| <b>Paviršiaus apsauga</b> | padengtas galvaniniu būdu                                      |



## Prekė

| Pavadinimas         | Serija | I    | Ø<br>RAD<br>(mm) | Slėgis<br>PB<br>(bar) | A       | LK | D  | S1   | S2   | S3   | L   | 1 varžtai     | 2 varžtai     | OR (Sandarinimo žiedas) |
|---------------------|--------|------|------------------|-----------------------|---------|----|----|------|------|------|-----|---------------|---------------|-------------------------|
| WF 35 LK L 10 315 M | L      | 14,0 | 10               | 315                   | M16x1,5 | 35 | 39 | 16,5 | 30,5 | 47,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5              |
| WF 35 LK L 12 315 M | L      | 14,0 | 12               | 315                   | M18x1,5 | 35 | 39 | 16,5 | 30,5 | 47,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5              |
| WF 35 LK L 15 250 M | L      | 14,0 | 15               | 250                   | M22x1,5 | 35 | 39 | 16,5 | 30,0 | 46,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5              |
| WF 35 LK L 18 250 M | L      | 15,0 | 18               | 250                   | M26x1,5 | 35 | 39 | 20,0 | 30,0 | 47,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 40 | 20,0 x 2,5              |
| WF 40 LK L 15 100 M | L      | 20,0 | 15               | 100                   | M22x1,5 | 40 | 42 | 22,5 | 30,0 | 46,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5              |
| WF 40 LK L 18 100 M | L      | 20,0 | 18               | 100                   | M26x1,5 | 40 | 42 | 22,5 | 30,5 | 47,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5              |
| WF 40 LK L 22 100 M | L      | 20,0 | 22               | 100                   | M30x2   | 40 | 42 | 22,5 | 30,5 | 47,5 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5              |
| WF 40 LK L 28 100 M | L      | 20,0 | 28               | 100                   | M36x2   | 40 | 42 | 28,0 | 32,5 | 49,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 50 | 26,0 x 2,5              |
| WF 40 LK L 35 100 M | L      | 20,0 | 35               | 100                   | M45x2   | 40 | 42 | 34,0 | 30,5 | 52,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 60 | 26,0 x 2,5              |
| WF 55 LK L 35 100 M | L      | 26,0 | 35               | 100                   | M45x2   | 55 | 58 | 32,0 | 38,5 | 62,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 60 | 32,0 x 2,5              |
| WF 55 LK L 42 100 M | L      | 26,0 | 42               | 100                   | M52x2   | 55 | 58 | 40,0 | 38,0 | 61,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 70 | 32,0 x 2,5              |
| WF 35 LK S 16 315 M | S      | 15,0 | 16               | 315                   | M24x1,5 | 35 | 39 | 20,0 | 29,5 | 48,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 40 | 20,0 x 2,5              |
| WF 35 LK S 20 315 M | S      | 15,0 | 20               | 315                   | M30x2   | 35 | 39 | 25,0 | 34,5 | 56,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 20,0 x 2,5              |
| WF 40 LK S 20 250 M | S      | 20,0 | 20               | 250                   | M30x2   | 40 | 42 | 22,5 | 29,5 | 50,0 | 6,4 | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5              |
| WF 55 LK S 20 250 M | S      | 18,0 | 20               | 250                   | M30x2   | 55 | 58 | 24,0 | 34,5 | 56,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 50 | 32,0 x 2,5              |
| WF 55 LK S 25 250 M | S      | 20,0 | 25               | 250                   | M36x2   | 55 | 58 | 30,0 | 37,0 | 61,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 55 | 32,0 x 2,5              |
| WF 55 LK S 30 250 M | S      | 26,0 | 30               | 250                   | M42x2   | 55 | 58 | 32,0 | 35,5 | 62,0 | 8,4 | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 50 | 32,0 x 2,5              |

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø RAD = išorinis vamzdžio skersmuo

## Gaminių variantai

**WF LK** Siurblio jungtis (4 skylių), 90° kampas, su metriniais varžtų rinkiniu ir sandarinimo žiedu