

MONTAGEPASTE

Montavimo pasta

HANSA FLEX

Savybės

Savybės	Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear Prevents seizing, cold fusing Good sealing/blocking properties against liquid media Reduces friction and slip stick
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temperatūros diapazonas	-40 °C iki +1400 °C
--------------------------------	---------------------



Aprašas

Montavimo pasta 450 BALTA yra nuo korozijos sauganti aukštos kokybės montavimo pasta. Pritaikymo sritys – dinamiškos itin apkraunamos srieginės jungtys ir montavimo elementams bei aukštos temperatūrose lėtai besisukantys įrenginiai.

Papildoma informacija

Ypač aukštos kokybės legiravimo plienų atveju ir naudojant įvairius metalus montavimo pasta 450 BALTA pasižymi išskirtinėmis atskyrimo savybėmis. Gaminys pasižymi dideliu atsparumu apkrovai (<230 N/mm²). Montavimo pasta 450 BALTA yra atspari gėlam, jūros ir karštam vandeniui, vandens garams, šarminėms ir silpnai rūgštinėms medžiagoms bei gerai kimba ir atstumia vandenį. Be to, gaminio sudėtyje nėra sieros turinčių priedų ir halogenų. Kai dėl optinių priežasčių nenorima naudoti gaminių, kurių sudėtyje yra metalų, o dėl sveikatos priežasčių – gaminių, kurių sudėtyje yra nikelio, ir dėl elektroterminių priežasčių – gaminių, kurių sudėtyje yra vario, tada puikiai tinka montavimo pasta 450 BALTA.

Prekė

Pavadinimas	Talpa (mL)
MONTAGEPASTE 450	450