

Savybės

Savybės	Good sealing/blocking properties against liquid media Reduces friction and slip stick Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear Prevents seizing, cold fusing
----------------	--

Temperatūros diapazonas	-40 °C iki +1400 °C
--------------------------------	---------------------



Aprašas

Pritaikymo sritys - dinamiškos itin apkraunamos srieginės jungtys ir montavimo elementams bei aukštose temperatūrose lėtai besisukantys įrenginiai.

Papildoma informacija

Šio gaminio, kuriame nėra metalo,* savybės užtikrinamos specialiais priedais bei keraminėmis tepimo medžiagomis mažiausioms detalėms. Ypač aukštos kokybės legiravimo plienų atveju ir naudojant įvairius metalus purškiamas montavimo skystis 400 baltas pasižymi išskirtinėmis atskyrimo savybėmis. Gaminys pasižymi atsparumu apkrovai (<230 N/mm²). Purškiamas montavimo skystis 400 baltas yra atsparus gėlam, jūros ir karštam vandeniui, vandens garams, šarminėms ir silpnai rūgštinėms medžiagoms bei gerai kimba ir atstumia vandenį. Be to, gaminio sudėtyje nėra sieros turinčių priedų ir halogenų. Kai dėl optinių priežasčių nenorima naudoti gaminių, kurių sudėtyje yra metalų, o dėl sveikatos priežasčių – gaminių, kurių sudėtyje yra nikelio, ir dėl elektroterminių priežasčių – gaminių, kurių sudėtyje yra vario, tada puikiai tinka purškiamas montavimo skystis 400 baltas.

* maks. 0,1 %

Prekė

Pavadinimas	Talpa (mL)
MONTAGE SPRAY 400	400