
# VHLL / VHL / VHS
Uždarymo antgalis

HANSA-FLEX

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | 24° vidinis kūgis |
| **Konstrukcija** | Uždarymo antgalis |
| **Gaminio forma** | tiesus |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Tiekimo apimtis** | Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |






## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

| Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VHLL 04** | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 | 19 | 9 | 10 |
| **VHLL 05** | LL | PN 100 | 5 | M 10 x 1 | 19 | 11 | 10 |
| **VHLL 06** | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 | 19 | 11 | 12 |
| **VHLL 08** | LL | PN 100 | 8 | M 12 x 1 | 21 | 12 | 14 |
| | | | | | | | |
| **VHL NW 04** | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 22 | 12 | 14 |
| **VHL NW 06** | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 23 | 14 | 17 |
| **VHL NW 08** | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 24 | 17 | 19 |
| **VHL NW 10** | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 25 | 19 | 22 |
| **VHL NW 13** | L | PN 400 | 15 | M 22 x 1,5 | 26 | 27 | 32 |
| **VHL NW 16** | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 28 | 27 | 32 |
| **VHL NW 20** | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 30 | 32 | 36 |
| **VHL NW 25** | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 31 | 41 | 41 |
| **VHL NW 32** | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 36 | 46 | 50 |
| **VHL NW 40** | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 39 | 55 | 60 |
| | | | | | | | |
| **VHS NW 03** | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 26 | 14 | 17 |
| **VHS NW 04** | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 28 | 17 | 19 |
| **VHS NW 06** | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 29 | 19 | 22 |
| **VHS NW 08** | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 31 | 22 | 24 |
| **VHS NW 10** | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 33 | 24 | 27 |
| **VHS NW 13** | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 34 | 27 | 30 |
| **VHS NW 16** | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 39 | 32 | 36 |
| **VHS NW 20** | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 44 | 41 | 46 |
| **VHS NW 25** | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 47 | 46 | 50 |
| **VHS NW 32** | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 54 | 55 | 60 |

Serija: LL = labai lengvas  L = lengvas  S = sunkus – PN = nominalusis slėgis  PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

## Gaminių variantai

**VHL VA / VHS VA**

**XVHLL / XVHL / XVHS**

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*