

VHR 90 ED VA

Aklidangtis su vidiniu šešiakampiu

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1 jungtis | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | E forma |
| Konstrukcija | Aklidangtis su vidiniu šešiakampiu |
| Gaminio forma | tiesus |
| Medžiaga | nerūdijantis plienas |



užsakymo nuorodos

NBR plombos
FPM (Viton) paprašius

Prekė

| Pavadinimas | Darbinis slėgis bar | G | D (mm) | i (mm) | l (mm) | S (mm) |
|--------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| VHR 90-1/8 ED VA | PN 400 | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 12,0 | 5 |
| VHR 90-1/4 ED VA | PN 400 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 17,0 | 6 |
| VHR 90-3/8 ED VA | PN 400 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 17,0 | 8 |
| VHR 90-1/2 ED VA | PN 400 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 19,0 | 10 |
| VHR 90-3/4 ED VA | PN 400 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 21,0 | 12 |
| VHR 90-1 ED VA | PN 400 | G 1" -11 | 40 | 16 | 22,5 | 17 |
| VHR 90-1 1/4 ED VA | PN 315 | G 1.1/4" -11 | 50 | 16 | 22,5 | 22 |
| VHR 90-1 1/2 ED VA | PN 315 | G 1.1/2" -11 | 55 | 16 | 22,5 | 24 |

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis

Gaminių variantai

VHR 90 ED Aklidangtis su vidiniu šešiakampiu, Plienas

Atsarginės dalys

WD V Minkštasis tarpiklis JIC