

# WN MG

Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1 jungtis           | NPT išorinis sriegis                         |
| 1 sandarinimo forma | sandarinamasis sriegis                       |
| 2 jungtis           | metrinis cilindrinis išorinis sriegis        |
| 2 sandarinimo forma | 24° vidinis kūgis                            |
| Konstrukcija        | Įsukama srieginė jungtis                     |
| Gaminio forma       | 90° kampas                                   |
| Norma               | DIN 2353<br>ISO 8434-1                       |
| Tiekimo apimtis     | Antgalis su užmetama veržle ir pjovimo žiedu |
| Medžiaga            | žalvaris                                     |



## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinų temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

| Pavadinimas        | Serija | Darbinis slėgis bar | Vamzdžio išorinis Ø (mm) | G            | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|--------------------|--------|---------------------|--------------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| WN 04 LL MG        | LL     | PN 100              | 4                        | 1/8" -27 NPT | 7,0    | 21      | 11,0    | 17      | 9       | 10 |
| WN 06 LL MG        | LL     | PN 100              | 6                        | 1/8" -27 NPT | 10,0   | 21      | 9,5     | 17      | 9       | 12 |
| WN 08 LL MG        | LL     | PN 100              | 8                        | 1/8" -27 NPT | 10,0   | 21      | 9,5     | 17      | 12      | 14 |
| WN NW 04 HL MG     | L      | PN 315              | 6                        | 1/8" -27 NPT | 10,0   | 27      | 12,0    | 20      | 12      | 14 |
| WN NW 04 HL 1/4 MG | L      | PN 315              | 6                        | 1/4" -18 NPT | 12,0   | 29      | 14,0    | 26      | 12      | 14 |
| WN NW 06 HL MG     | L      | PN 315              | 8                        | 1/4" -18 NPT | 12,0   | 29      | 14,0    | 26      | 12      | 17 |
| WN NW 08 HL MG     | L      | PN 315              | 10                       | 1/4" -18 NPT | 14,0   | 30      | 15,0    | 27      | 14      | 19 |
| WN NW 10 HL MG     | L      | PN 315              | 12                       | 3/8" -18 NPT | 12,5   | 32      | 17,0    | 28      | 17      | 22 |
| WN NW 03 HS MG     | S      | PN 630              | 6                        | 1/4" -18 NPT | 12,0   | 31      | 16,0    | 26      | 12      | 17 |

PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – Ø = išorinis vamzdžio skersmuo

## Gaminių variantai

|       |  |
|-------|--|
| WN    | Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas, Plienas                |
| WN VA | Įsukama srieginė jungtis, 90° kampas, nerūdijantysis plienas |