


XVEW VA

Srieginė jungtis, 90° kampas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 jungtis | metrinis veržlės sriegis |
| 1 sandarinimo forma | vamzdžio antgalis su pjovimo žiedu |
| 2 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | 24° vidinis kūgis |
| Konstrukcija | Keičiamos krypties srieginė jungtis |
| Gaminio forma | 90° kampas |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Tiekimo apimtis | Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo) dalinai sumontuotos |
| Medžiaga | nerūdijantis plienas |



Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

Prekė

| Pavadinimas | Serija | Darbinis slėgis bar | Ø d2 (mm) | M | L2 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 |
|------------------|--------|---------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|
| XVEW NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 12,0 | 26,0 | 19 | 12 | 14 |
| XVEW NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 14,0 | 27,5 | 21 | 12 | 17 |
| XVEW NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 15,0 | 29,0 | 22 | 14 | 19 |
| XVEW NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 17,0 | 29,5 | 24 | 17 | 22 |
| XVEW NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 21,0 | 32,5 | 28 | 19 | 27 |
| XVEW NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 23,5 | 35,5 | 31 | 24 | 32 |
| XVEW NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 27,5 | 38,5 | 35 | 27 | 36 |
| XVEW NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 30,5 | 41,5 | 38 | 36 | 41 |
| XVEW NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 34,5 | 51,0 | 45 | 41 | 50 |
| XVEW NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 40,0 | 56,0 | 51 | 50 | 60 |
| XVEW NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 16,0 | 27,0 | 23 | 12 | 17 |
| XVEW NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 17,0 | 27,5 | 24 | 14 | 19 |
| XVEW NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 17,5 | 30,0 | 25 | 17 | 22 |
| XVEW NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 21,5 | 31,0 | 29 | 17 | 24 |
| XVEW NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 22,0 | 35,0 | 30 | 19 | 27 |
| XVEW NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 24,5 | 36,5 | 33 | 24 | 30 |
| XVEW NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 26,5 | 44,5 | 37 | 27 | 36 |
| XVEW NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 30,0 | 50,0 | 42 | 36 | 46 |
| XVEW NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 35,5 | 55,0 | 49 | 41 | 50 |
| XVEW NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 41,0 | 63,0 | 57 | 50 | 60 |

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – PN = nominalusis slėgis PB = maks. darbinis slėgis – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

Gaminių variantai

| | |
|---------------|----------------------------------------------------|
| XVEW | Srieginė jungtis, 90° kampas, Plienas |
| VEW VA | Srieginė jungtis, 90° kampas, nerūdijantis plienas |