

# G AOB HB

Jungtis

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>1 jungtis</b>	BSP veržlės sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	60° išorinis kūgis su sandarinimo žiedu
<b>2 jungtis</b>	cilindrinis BSP išorinis sriegis
<b>2 sandarinimo forma</b>	60° vidinis kūgis
<b>Konstrukcija</b>	Jungtis
<b>Gaminio forma</b>	tiesus
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



## Prekė

Pavadinimas	G1 + G2	SW (mm)	S1	OR (Sandarinimo žiedas)
<b>G AOB 02 HB</b>	G 1/8" -28	16	14	4,5 x 1,5
<b>G AOB 04 HB</b>	G 1/4" -19	20	17	6,5 x 1,0
<b>G AOB 06 HB</b>	G 3/8" -19	24	22	8,1 x 1,6
<b>G AOB 08 HB</b>	G 1/2" -14	28	27	12,1 x 1,6
<b>G AOB 12 HB</b>	G 3/4" -14	35	32	17,1 x 1,6
<b>G AOB 16 HB</b>	G 1" -11	43	41	22,1 x 1,6
<b>G AOB 20 HB</b>	G 1.1/4" -11	52	50	29,1 x 1,6
<b>G AOB 24 HB</b>	G 1.1/2" -11	58	60	35,1 x 1,6

SW, S1, S2 = rakto dydis