

# G HB IR L

## Užsukamas antgalis

### Savybės

<b>1 jungtis</b>	cilindrinis BSP išorinis sriegis
<b>1 sandarinimo forma</b>	60° vidinis kūgis
<b>2 jungtis</b>	cilindrinis BSP vidinis sriegis
<b>2 sandarinimo forma</b>	plokščiai sandarinantis
<b>Konstrukcija</b>	Ilgas užsukamas antgalis
<b>Gaminio forma</b>	tiesus
<b>Medžiaga</b>	Plienas
<b>Paviršiaus apsauga</b>	padengtas galvaniniu būdu



### Prekė

Pavadinimas	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>G HB 06 IR 04 L</b>	G 3/8" -19	G 1/4" -19	12,0	30,5	22
<b>G HB 08 IR 06 L</b>	G 1/2" -14	G 3/8" -19	16,0	38,0	30
<b>G HB 16 IR 08 L</b>	G 1" -11	G 1/2" -14	19,0	50,0	41
<b>G HB 16 IR 12 L</b>	G 1" -11	G 3/4" -14	20,5	47,5	41
<b>G HB 20 IR 16 L</b>	G 1.1/4" -11	G 1" -11	20,0	48,0	50
<b>G HB 24 IR 20 L</b>	G 1.1/2" -11	G 1.1/4" -11	22,0	54,5	55

SW = rakto dydis