

GE HRK HJL

Įsukamas antgalis

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 jungtis | kūginis BSPT išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | sandarinamasis sriegis |
| 2 jungtis | metrinis cilindrinis išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | 60° išorinis kūgis |
| Konstrukcija | Įsukamas antgalis |
| Gaminio forma | tiesus |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 | SW (mm) |
|----------------------------|----------|------------|------------|
| GE HRK 04 NW 06 HJL | R 1/4" K | M 14 x 1,5 | 19 |
| GE HRK 06 NW 08 HJL | R 3/8" K | M 16 x 1,5 | 22 |
| GE HRK 06 NW 10 HJL | R 3/8" K | M 18 x 1,5 | 22 |
| GE HRK 08 NW 13 HJL | R 1/2" K | M 22 x 1,5 | 27 |
| GE HRK 08 NW 16 HJL | R 1/2" K | M 24 x 1,5 | 27 |
| GE HRK 12 NW 20 HJL | R 3/4" K | M 30 x 1,5 | 37 |
| GE HRK 16 NW 25 HJL | R 1" K | M 33 x 1,5 | 41 |

SW = rakto dydis