
# GE HRK HJR

Įsukamas antgalis

## Savybės

| | |
|---|---|
| **1 jungtis** | kūginis BSPT išorinis sriegis |
| **1 sandarinimo forma** | sandarinamasis sriegis |
| **2 jungtis** | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| **2 sandarinimo forma** | 60° išorinis kūgis |
| **Konstrukcija** | Įsukamas antgalis |
| **Gaminio forma** | tiesus |
| **2 norminė jungtis** | JIS B 8363 |
| **Medžiaga** | Plienas |
| **Paviršiaus apsauga** | padengtas galvaniniu būdu |






## Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **GE HRK 02 HJR** | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 |
| **GE HRK 04 HJR** | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 |
| **GE HRK 06 HJR** | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 |
| **GE HRK 08 HJR** | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE HRK 12 HJR** | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 37 |
| **GE HRK 16 HJR** | R 1" K | G 1" -11 | 41 |
| **GE HRK 20 HJR** | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 50 |
| **GE HRK 24 HJR** | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 55 |

SW = rakto dydis

*Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.*