

GE HRK HJR

Įsukamas antgalis

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1 jungtis | kūginis BSPT išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | sandarinamasis sriegis |
| 2 jungtis | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | 60° išorinis kūgis |
| Konstrukcija | Įsukamas antgalis |
| Gaminio forma | tiesus |
| 2 norminė jungtis | JIS B 8363 |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 | SW (mm) |
|---------------|------------|--------------|------------|
| GE HRK 02 HJR | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 |
| GE HRK 04 HJR | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 |
| GE HRK 06 HJR | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 |
| GE HRK 08 HJR | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 |
| GE HRK 12 HJR | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 37 |
| GE HRK 16 HJR | R 1" K | G 1" -11 | 41 |
| GE HRK 20 HJR | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 50 |
| GE HRK 24 HJR | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 55 |

SW = rakto dydis