


Savybės

1 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	G forma
2 jungtis	UN/UNF išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	74° išorinis kūgis
Konstrukcija	Ilgas įsukamas antgalis
Gaminio forma	tiesus
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	G1	G2	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	OR (Sandarinimo žiedas)
GE HRO L 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	50,0	8	35	16	7,65 x 1,78
GE HRO L 04 HJ	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	55,5	12	35	20	10,78 x 2,62
GE HRO L 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	57,5	12	37	20	10,78 x 2,62
GE HRO L 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	59,5	12	39	20	10,78 x 2,62
GE HRO L 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	68,5	12	48	20	10,78 x 2,62
GE HRO L 06 HJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	59,5	12	39	24	13,94 x 2,62
GE HRO L 06 HJ 05	G 3/8" -19	1/2" -20 UNF	57,5	12	37	24	13,94 x 2,62
GE HRO L 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	68,5	12	48	24	13,94 x 2,62
GE HRO L 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	74,0	12	53	24	13,94 x 2,62
GE HRO L 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	72,0	14	48	28	17,86 x 2,62
GE HRO L 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	63,0	14	39	28	17,86 x 2,62
GE HRO L 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	77,0	14	53	28	17,86 x 2,62
GE HRO L 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	88,0	14	63	28	17,86 x 2,62
GE HRO L 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	91,0	16	63	35	23,47 x 2,62
GE HRO L 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	81,0	16	53	35	23,47 x 2,62
GE HRO L 12 HJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	100,0	16	72	35	23,47 x 2,62
GE HRO L 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	102,0	18	72	43	29,74 x 3,53
GE HRO L 16 HJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	93,5	18	63	43	29,74 x 3,53
GE HRO L 16 HJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	119,0	18	88	43	29,74 x 3,53
GE HRO L 20 HJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	119,0	18	88	52	37,69 x 3,53
GE HRO L 20 HJ 16	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	106,0	20	72	52	37,69 x 3,53
GE HRO L 20 HJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	132,0	20	98	52	37,69 x 3,53
GE HRO L 24 HJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	136,0	22	98	58	44,04 x 3,53

SW = raktų dydis