

Savybės

1 jungtis	UN/UNF išorinis sriegis
1 sandarinimo forma	sandinimo žiedo tarpiklis ant įsukamo antgalio
2 jungtis	UN/UNF išorinis sriegis
2 sandarinimo forma	74° išorinis kūgis
Konstrukcija	Ilgas įsukamas antgalis
Gaminio forma	tiesus
Medžiaga	Plienas
Paviršiaus apsauga	padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	G1	G2	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	OR (Sandarinimo žiedas)
GE O L 04 HJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	52,8	9,5	35	17	8,92 x 1,83
GE O L 05 HJ 04	1/2" -20 UNF	7/16" -20 UNF	52,5	9,5	35	19	10,52 x 1,83
GE O L 05 HJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	54,5	9,5	37	19	10,52 x 1,83
GE O L 06 HJ 04	9/16" -18 UNF	7/16" -20 UNF	54,5	10,0	35	21	11,90 x 1,98
GE O L 06 HJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	58,5	10,0	39	21	11,90 x 1,98
GE O L 08 HJ 06	3/4" -16 UNF	9/16" -18 UNF	60,0	9,5	39	26	16,36 x 2,20
GE O L 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	68,5	10,0	48	26	16,36 x 2,20
GE O L 08 HJ 10	3/4" -16 UNF	7/8" -14 UNF	74,5	13,0	53	36	16,36 x 2,20
GE O L 08 HJ 12	3/4" -16 UNF	1.1/16" -12 UN	86,5	13,0	63	36	16,36 x 2,20
GE O L 10 HJ 08	7/8" -14 UNF	3/4" -16 UNF	71,5	11,5	48	30	19,18 x 2,46
GE O L 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	77,0	15,5	53	30	19,18 x 2,46
GE O L 10 HJ 12	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	88,0	15,5	63	36	19,18 x 2,46
GE O L 12 HJ 08	1.1/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	76,0	11,5	48	36	23,47 x 2,95
GE O L 12 HJ 10	1.1/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	81,5	11,5	53	36	23,47 x 2,95
GE O L 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	91,5	11,5	63	36	23,47 x 2,95
GE O L 12 HJ 16	1.1/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	100,0	15,5	72	45	23,47 x 2,95
GE O L 14 HJ	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	96,5	15,5	68	40	26,59 x 2,95
GE O L 16 HJ 12	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	92,5	13,0	63	45	29,74 x 2,95
GE O L 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	101,0	15,5	72	45	29,74 x 2,95
GE O L 20 HJ 16	1.5/8" -12 UN	1.5/16" -12 UN	102,0	15,5	72	55	37,47 x 3,00
GE O L 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	119,0	15,5	88	55	37,47 x 3,00
GE O L 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	131,0	15,5	98	62	43,69 x 3,00

SW = rako dydis