

Savybės

| | |
|----------------------------|---|
| 1 jungtis | ORFS išorinis sriegis |
| 1 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su O formos sandarinimo žiedu |
| 2 jungtis | ORFS išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | plokščiai sandarinantis su sandarinimo žiedu |
| Konstrukcija | Srieginės jungties su pertvara antgalis |
| Gaminio forma | tiesus |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | G1 + G2 | SW (mm) | S1 | OR1 + OR2 |
|-------------------|-----------------|------------|----|--------------|
| SV HJOF 04 | 9/16" -18 UNF | 22 | 22 | 7,66 x 1,78 |
| SV HJOF 06 | 11/16" -16 UN | 27 | 27 | 9,25 x 1,78 |
| SV HJOF 08 | 13/16" -16 UN | 30 | 30 | 12,42 x 1,78 |
| SV HJOF 10 | 1" -14 UNS | 36 | 36 | 15,60 x 1,78 |
| SV HJOF 12 | 1.3/16" -12 UN | 41 | 41 | 18,77 x 1,78 |
| SV HJOF 16 | 1.7/16" -12 UN | 46 | 46 | 23,52 x 1,78 |
| SV HJOF 20 | 1.11/16" -12 UN | 50 | 50 | 29,87 x 1,78 |
| SV HJOF 24 | 2" -12 UN | 60 | 60 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = rakto dydis

Gaminių variantai

SV HJOF VA Srieginės jungties su pertvara antgalis, nerūdijantysis plienas