

WEO SB G ED

WEO kištukinis lizdas

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1 jungtis | WEO kištukinis lizdas |
| 1 sandarinimo forma | sandinimo žiedas |
| 2 jungtis | cilindrinis BSP išorinis sriegis |
| 2 sandarinimo forma | E forma |
| Medžiaga | Plienas |



Prekė

| Pavadinimas | Gaminio dydis | Darbinis slėgis bar | G1 | Ø D1 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | S1 |
|-------------------|---------------|---------------------|------------|--------------|-----------|------------|----|
| WEO 10 SB G1/4 ED | 1/4" | PN 350 | G 1/4" -19 | 10 | 12 | 38 | 19 |
| WEO 13 SB G3/8 ED | 3/8" | PN 350 | G 3/8" -19 | 13 | 12 | 41 | 22 |
| WEO 16 SB G1/2 ED | 1/2" | PN 350 | G 1/2" -14 | 16 | 14 | 43 | 27 |

SW, S1, S2 = rakto dydis

Atsarginės dalys

| | |
|------------|--|
| WD | Minkštasis tarpiklis ED srieginėms jungtims |
| WEO B DISA | WEO tarpiklių rinkinys |