

WEO SB HL / WEO SB HS

WEO kištukinis lizdas

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis WEO kištukinis lizdas

1 sandarinimo forma sandarinimo žiedas

2 jungtis metrinis cilindrinis išorinis sriegis

2 sandarinimo forma 24° vidinis kūgis

Medžiaga Plienas



Prekė

Pavadinimas	Serija	Ø d2 (mm)	Gaminio dydis	Darbinis slėgis bar	G1	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	S1
WEO 10 SB NW 06 HL	L	8	1/4"	PN 250	M 14 x 1,5	10	36	19
WEO 13 SB NW 10 HL	L	12	3/8"	PN 250	M 18 x 1,5	13	40	22
WEO 16 SB NW 13 HL	L	15	1/2"	PN 250	M 22 x 1,5	16	41	27
WEO 23 SB NW 20 HL	L	22	3/4"	PN 160	M 30 x 2	23	54	32
WEO 13 SB NW 08 HS	S	12	3/8"	PN 350	M 20 x 1,5	13	41	22
WEO 16 SB NW 13 HS	S	16	1/2"	PN 350	M 24 x 1,5	16	43	27
WEO 23 SB NW 20 HS	S	25	3/4"	PN 250	M 36 x 2	23	58	41

Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo – SW, S1, S2 = rakto dydis

Atsarginės dalys

WEO B DISA WEO tarpiklių rinkinys