DAMPF B
Garų žarna

Savybės



Taikymo sritis	Taikymas karšto vandens arba sočiųjų garų srityje
Ypatingi požymiai	elektrai laidi
Norma	ISO 6134 TYPE2, CLASS:A
Vidinis sluoksnis	EPDM
Įdėklas	du plieninės vielos tinklelio įdėklai
Išorinis sluoksnis	EPDM (su audinio įdėklu)
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	210 °C
Medžiagos	garai karštas vanduo

Nuoroda

Laikykitės BG CHEMIE T002 direktyvos; saugaus žarnų sistemų naudojimo / 6.3.3 papildomų nurodymų dėl garų ir karšto vandens žarnų sistemų naudojimo.
Panaudoję išleiskite vandenį arba garus.
Tinkamos žarnų armatūros pagal užklausą.

Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sienelės storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
DAMPF 13-6 B	12,7	25	6,0	18,0	180	130	40
DAMPF 16-6 B	16,0	29	6,5	18,0	180	160	40
DAMPF 19-6 B	19,0	33	7,0	18,0	180	190	40
DAMPF 25-6.5 B	25,4	40	7,5	18,0	180	250	40
DAMPF 32-7 B	32,0	48	8,0	18,0	180	320	40
DAMPF 38-8 B	38,0	54	8,0	18,0	180	380	40
DAMPF 50-9 B	50,8	69	9,0	18,0	180	500	40

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.