

# DAMPF B

Garų žarna

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	Taikymas karšto vandens arba sočiųjų garų srityje
<b>Ypatingi požymiai</b>	elektrai laidi
<b>Norma</b>	ISO 6134 TYPE2, CLASS:A
<b>Vidinis sluoksnis</b>	EPDM
<b>Įdėklas</b>	du plieninės vielos tinklelio įdėklai
<b>Išorinis sluoksnis</b>	EPDM (su audinio įdėklu)
<b>Spalva</b>	juoda
<b>Temperatūra min.</b>	-40 °C
<b>Temperatūra max.</b>	210 °C
<b>Medžiagos</b>	garai karštas vanduo



## Nuoroda

Laikykitės BG CHEMIE T002 direktyvos; saugaus žarnų sistemų naudojimo / 6.3.3 papildomų nurodymų dėl garų ir karšto vandens žarnų sistemų naudojimo.

Panaudoję išleiskite vandenį arba garus.

Tinkamos žarnų armatūros pagal užklausą.

## Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Sieneles storis (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
<b>DAMPF 13-6 B</b>	12,7	25	6,0	18,0	180	130	40
<b>DAMPF 16-6 B</b>	16,0	29	6,5	18,0	180	160	40
<b>DAMPF 19-6 B</b>	19,0	33	7,0	18,0	180	190	40
<b>DAMPF 25-6.5 B</b>	25,4	40	7,5	18,0	180	250	40
<b>DAMPF 32-7 B</b>	32,0	48	8,0	18,0	180	320	40
<b>DAMPF 38-8 B</b>	38,0	54	8,0	18,0	180	380	40
<b>DAMPF 50-9 B</b>	50,8	69	9,0	18,0	180	500	40