

DAMPF B

Garų žarna

HANSA FLEX

| Savybės | |
|--------------------|---|
| Taikymo sritis | Taikymas karšto vandens arba sočiųjų garų srityje |
| Ypatingi požymiai | elektrai laidi |
| Norma | ISO 6134 TYPE2, CLASS:A |
| Vidinis sluoksnis | EPDM |
| Įdėklas | du plieninės vielos tinklelio įdėklai |
| Išorinis sluoksnis | EPDM (su audinio įdėklu) |
| Spalva | juoda |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 210 °C |
| Medžiagos | garai karštas vanduo |



Nuoroda

Laikykitės BG CHEMIE T002 direktyvos; saugaus žarnų sistemų naudojimo / 6.3.3 papildomų nurodymų dėl garų ir karšto vandens žarnų sistemų naudojimo.

Panaudoję išleiskite vandenį arba garus.

Tinkamos žarnų armatūros pagal užklausą.

Prekė

| Pavadinimas | Vidinis Ø (mm) | Išorinis Ø (mm) | Sieneles storis (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Kritinis plyšimo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) | Ritinio ilgis (m) |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DAMPF 13-6 B | 12,7 | 25 | 6,0 | 18,0 | 180 | 130 | 40 |
| DAMPF 16-6 B | 16,0 | 29 | 6,5 | 18,0 | 180 | 160 | 40 |
| DAMPF 19-6 B | 19,0 | 33 | 7,0 | 18,0 | 180 | 190 | 40 |
| DAMPF 25-6.5 B | 25,4 | 40 | 7,5 | 18,0 | 180 | 250 | 40 |
| DAMPF 32-7 B | 32,0 | 48 | 8,0 | 18,0 | 180 | 320 | 40 |
| DAMPF 38-8 B | 38,0 | 54 | 8,0 | 18,0 | 180 | 380 | 40 |
| DAMPF 50-9 B | 50,8 | 69 | 9,0 | 18,0 | 180 | 500 | 40 |