


HD 200 S (2SN)

HD žarna, sunkios panaudojimo sąlygos

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	aukšto slėgio diapazonas esant sudėtingiausioms panaudojimo sąlygoms.
Norma	viršija EN 853 2SN
Vidinis sluoksnis	alyvai atspari sintetinė guma
Įdėklas	du itin tamprios plieninės vielos tinklelio įdėklai
Išorinis sluoksnis	riebalams ir sunkioms oro sąlygoms atspari sintetinė guma
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-40 °C
Temperatūra max.	100 °C
Medžiagos	glikolis vandens-alyvos emulsija (iki + 100 °C) vanduo (nuo 0 °C iki + 70 °C) mineralinė alyva



Nuoroda

Žarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slėgiui.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Dydis	Colis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Bandymo slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
HD 213 S	12	8	1/2"	12,7	22,0	380,0	760	1520	130
HD 216 S	16	10	5/8"	15,9	24,7	350,0	700	1400	180
HD 220 S	19	12	3/4"	19,0	29,3	310,0	620	1240	240
HD 225 S	25	16	1"	25,4	35,6	230,0	460	920	240
HD 232 S	31	20	1,1/4"	31,8	47,6	175,0	350	700	419

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis