


# HF 200 (2SN)

Karšto vandens žarna

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	aukšto slėgio valymo įrenginiai
<b>Norma</b>	EN 853 2 SN
<b>Vidinis sluoksnis</b>	vandeniui, alyvai ir aukštai temperatūrai atspari sintetinė guma
<b>Įdėklas</b>	du itin tamprūs plieninės vielos tinklelio įdėklai
<b>Išorinis sluoksnis</b>	aplinkai nepavojinga sintetinė guma
<b>Spalva</b>	mėlyna
<b>Temperatūra min.</b>	-10 °C
<b>Temperatūra max.</b>	150 °C
<b>Ilgio keitimas</b>	+ 2 % iki - 4 %
<b>Medžiagos</b>	vanduo mineralinė alyva (iki + 100 °C) vandens-alyvos emulsijos



## Nuoroda

Žarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slėgiui.

## Prekė

Pavadinimas	DN*	Colis	Dydis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
HF 206	6	1/4"	4	6,4	15,7	400,0	1600	100
HF 208	8	5/16"	5	7,9	17,3	400,0	1470	115
HF 210	10	3/8"	6	9,5	19,7	400,0	1320	130
HF 213	12	1/2"	8	12,7	23,0	400,0	1100	180

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis