


HW 100 (1SN)

Karšto vandens žarna

HANSA FLEX

Savybės

Taikymo sritis	aukšto slėgio valymo įrenginiai
Norma	EN 853 1 SN
Vidinis sluoksnis	vandeniui, alyvai ir aukštai temperatūrai atspari sintetinė guma
Įdėklas	itin tamprios plieninės vielos tinklelio įdėklas
Išorinis sluoksnis	aplinkai nepavojinga sintetinė guma
Spalva	juoda
Temperatūra min.	-10 °C
Temperatūra max.	150 °C
Ilgio keitimas	+ 2 % iki - 4 %
Medžiagos	vanduo mineralinė alyva (iki + 100 °C) vandens-alyvos emulsijos



Nuoroda

Žarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slėgiui.

Prekė

Pavadinimas	DN*	Colis	Dydis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
HW 106	6	1/4"	4	6,4	13,4	250,0	900	100
HW 108	8	5/16"	5	8,0	15,0	220,0	850	115
HW 110	10	3/8"	6	9,5	17,4	220,0	720	130
HW 113	12	1/2"	8	12,7	20,6	220,0	640	180

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis