


# HW 100 (1SN)

Karšto vandens žarna

**HANSA FLEX**

## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	aukšto slėgio valymo įrenginiai
<b>Norma</b>	EN 853 1 SN
<b>Vidinis sluoksnis</b>	vandeniui, alyvai ir aukštai temperatūrai atspari sintetinė guma
<b>Įdėklas</b>	itin tamprios plieninės vielos tinklelio įdėklas
<b>Išorinis sluoksnis</b>	aplinkai nepavojinga sintetinė guma
<b>Spalva</b>	juoda
<b>Temperatūra min.</b>	-10 °C
<b>Temperatūra max.</b>	150 °C
<b>Ilgio keitimas</b>	+ 2 % iki - 4 %
<b>Medžiagos</b>	vanduo mineralinė alyva (iki + 100 °C) vandens-alyvos emulsijos



## Nuoroda

Žarnos ilgio koregavimas nustatomas tikrinant pagal EN ISO 1402 esant maksimaliam darbiniam slėgiui.

## Prekė

Pavadinimas	DN*	Colis	Dydis	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	Darbinis slėgis (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)
HW 106	6	1/4"	4	6,4	13,4	250,0	900	100
HW 108	8	5/16"	5	8,0	15,0	220,0	850	115
HW 110	10	3/8"	6	9,5	17,4	220,0	720	130
HW 113	12	1/2"	8	12,7	20,6	220,0	640	180

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis