


## Savybės

<b>Taikymo sritis</b>	žemo slėgio sritis kompresoriams
<b>Ypatingi požymiai</b>	nesenstanti ir atspari sunkioms oro sąlygoms
<b>Vidinis sluoksnis</b>	SBR
<b>Įdėklas</b>	itin tamprus dirbtinio siūlo tinklelio įdėklas
<b>Išorinis sluoksnis</b>	SBR lygus
<b>Spalva</b>	juoda
<b>Temperatūra min.</b>	-25 °C
<b>Temperatūra max.</b>	70 °C
<b>Medžiagos</b>	vanduo suslėgtas oras su alyvos lašeliais



## Prekė

Pavadinimas	Vidinis Ø (mm)	Išorinis Ø (mm)	BD* orui (bar)	Kritinis plyšimo slėgis (bar)	Min. lenkimo spindulys (mm)	Ritinio ilgis (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	60	30	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	60	35	40
KOMP 10-5	10	18	20	60	40	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	60	75	40
KOMP 19-6	19	29	20	60	90	40
KOMP 25-7	25	37	20	60	120	40

BD = darbinis slėgis