


# KP 100 P

HD žarna, kompaktinė, Pilot

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Taikymo sritis</b>     | Ankštos konstrukcijos vidutinio slėgio kontūrai išankstinio valdymo žarnos atbulinės eigos žarnos            |
| <b>Ypatingi požymiai</b>  | mažas lenkimo spindulys atspari lenkimui   |
| <b>Vidinis sluoksnis</b>  | alyvai atspari sintetinė guma  |
| <b>Įdėklas</b>            | itin tamprios plieninės vielos tinklelio įdėklas   |
| <b>Išorinis sluoksnis</b> | aplinkai nepavojinga sintetinė guma  |
| <b>Spalva</b>             | juoda  |
| <b>Temperatūra min.</b>   | -40 °C   |
| <b>Temperatūra max.</b>   | 100 °C   |
| <b>Medžiagos</b>          | mineralinė alyva<br>alyva poliglikolio pagrindu<br>vanduo (nuo 0 °C iki + 70 °C)<br>vandens-alyvos emulsijos |



## Prekė

| Pavadinimas | DN* | Dydis | Colis | Vidinis Ø<br>(mm) | Išorinis Ø<br>(mm) | Darbinis slėgis<br>(bar) | Kritinis plyšimo slėgis<br>(bar) | Min. lenkimo spindulys<br>(mm) |
|-------------|-----|-------|-------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| KP 106 P    | 6   | 4     | 1/4"  | 6,4               | 11,5               | 120,0                    | 480                              | 25                             |
| KP 108 P    | 8   | 5     | 5/16" | 7,9               | 13,1               | 120,0                    | 480                              | 30                             |
| KP 110 P    | 10  | 6     | 3/8"  | 9,5               | 14,8               | 100,0                    | 400                              | 40                             |
| KP 113 P    | 12  | 8     | 1/2"  | 12,7              | 18,0               | 100,0                    | 400                              | 50                             |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis