

ND 100

Žemo slėgio ir įkišama žarna

HANSA FLEX

Savybės

| | |
|---------------------------|---|
| Taikymo sritis | Žemo slėgio kontūrai (be slėginės apkrovos arba kritinių naudojimo atvejų) atbulinės eigos žarnos pneumatiniai valdymo įrenginiai |
| Vidinis sluoksnis | alyvai atspari sintetinė guma |
| Įdėklas | austo tinklelio įdėklas |
| Išorinis sluoksnis | riebalams ir sunkioms oro sąlygoms atspari sintetinė guma |
| Spalva | pilka |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 100 °C |
| Medžiagos | mineralinė alyva Antifrizai oras (iki +70 °C) vanduo (nuo 0 °C iki + 85 °C) vandens-alyvos emulsijos |



Prekė

| Pavadinimas | DN* | Dydis | Colis | Vidinis Ø min. (mm) | Vidinis Ø max. (mm) | Išorinis Ø min. (mm) | Išorinis Ø max. (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Bandymo slėgis (bar) | Kritinis plyšimo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) |
|---------------|-----|-------|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ND 106 | 6 | 4 | 1/4" | 5,9 | 6,9 | 11,9 | 13,5 | 17,0 | 42 | 68 | 65 |
| ND 110 | 10 | 6 | 3/8" | 9,0 | 10,0 | 15,1 | 16,7 | 17,0 | 42 | 68 | 80 |
| ND 113 | 12 | 8 | 1/2" | 12,1 | 13,3 | 19,0 | 20,6 | 17,0 | 42 | 68 | 100 |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis