


# ND 300

Žemo slėgio žarna su audinio įdėklais

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Taikymo sritis</b>     | Žemo slėgio kontūrai (be slėginės apkrovos arba kritinių naudojimo atvejų) atbulinės eigos žarnos pneumatiniai valdymo įrenginiai |
| <b>Norma</b>              | EN 854 R6, SAE 100 R6, DN 25 standarte nespécifikuota   |
| <b>Vidinis sluoksnis</b>  | alyvai atspari sintetinė guma   |
| <b>Įdėklas</b>            | austo tinklelio įdėklas   |
| <b>Išorinis sluoksnis</b> | riebalams ir sunkioms oro sąlygoms atspari sintetinė guma   |
| <b>Spalva</b>             | juoda   |
| <b>Temperatūra min.</b>   | -40 °C  |
| <b>Temperatūra max.</b>   | 100 °C  |
| <b>Medžiagos</b>          | mineralinė alyva<br>oras<br>alyva poliglikolio pagrindu<br>vanduo (nuo 0 °C iki + 70 °C)<br>vandens-alyvos emulsijos              |



## Prekė

| Pavadinimas | DN* | Dydis | Colis | Vidinis Ø min. (mm) | Vidinis Ø max. (mm) | Išorinis Ø min. (mm) | Išorinis Ø (mm) | Išorinis Ø max. (mm) | Darbinis slėgis (bar) | Bandymo slėgis (bar) | Kritinis plyšimo slėgis (bar) | Min. lenkimo spindulys (mm) |
|-------------|-----|-------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| ND 306      | 6   | 4     | 1/4"  | 5,9                 | 6,9                 | 11,9                 | -               | 13,5                 | 28,0                  | 56                   | 112                           | 65                          |
| ND 310      | 10  | 6     | 3/8"  | 9,0                 | 10,0                | 15,1                 | -               | 16,7                 | 28,0                  | 56                   | 112                           | 80                          |
| ND 313      | 12  | 8     | 1/2"  | 12,1                | 13,3                | 19,0                 | -               | 20,6                 | 28,0                  | 56                   | 112                           | 100                         |
| ND 316      | 16  | 10    | 5/8"  | 15,3                | 16,5                | 22,2                 | -               | 23,8                 | 24,0                  | 48                   | 96                            | 125                         |
| ND 320      | 19  | 12    | 3/4"  | 18,2                | 19,8                | 25,4                 | -               | 27,8                 | 21,0                  | 41                   | 83                            | 150                         |
| ND 325      | 25  | 16    | 1"    | 24,6                | 26,2                | -                    | 32,5            | -                    | 13,0                  | -                    | 97                            | 152                         |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis